

## IGA3008BFPKG/SS-000-K/400mA



|                               |      |               |
|-------------------------------|------|---------------|
| Strefa działania              | [mm] | 8             |
| Realny zasięg działania Sr    | [mm] | $8 \pm 10 \%$ |
| Gwarantowany zasięg działania | [mm] | 0...6,5       |



## Czujnik indukcyjny

IGA3008BFPKG/SS-000-KI/400mA

| Dokładność / odchylenie                                                                                                                                  |                                                                               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Współczynnik korekcji                                                                                                                                    | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |                      |
| Histeresa [% z Sr]                                                                                                                                       | 3...10                                                                        |                      |
| Dryft punktu przełączania [% z Sr]                                                                                                                       | -18...18                                                                      |                      |
| Warunki pracy                                                                                                                                            |                                                                               |                      |
| Temperatura otoczenia [°C]                                                                                                                               | -32...70                                                                      |                      |
| Ochrona                                                                                                                                                  | IP 67                                                                         |                      |
| Testy / dopuszczenia                                                                                                                                     |                                                                               |                      |
| EMC                                                                                                                                                      | EN 60947-5-2                                                                  | klasa B              |
|                                                                                                                                                          | EN 55011                                                                      |                      |
| MTTF [lata]                                                                                                                                              | 1283                                                                          |                      |
| Dane mechaniczne                                                                                                                                         |                                                                               |                      |
| Waga [g]                                                                                                                                                 | 88,9                                                                          |                      |
| Obudowa                                                                                                                                                  | Obudowa gwintowana                                                            |                      |
| Montaż                                                                                                                                                   | montaż zabudowany                                                             |                      |
| Wymiary [mm]                                                                                                                                             | M18 x 1                                                                       |                      |
| Opis gwintu                                                                                                                                              | M18 x 1                                                                       |                      |
| Materiał                                                                                                                                                 | mosiądz pokryty białym brązem; PC                                             |                      |
| Wyświetlacz / elementy robocze                                                                                                                           |                                                                               |                      |
| Wyświetlacz                                                                                                                                              | Stan wyjścia                                                                  | 1 x LED, kolor żółty |
| Akcesoria                                                                                                                                                |                                                                               |                      |
| Akcesoria (w komplecie)                                                                                                                                  | nakrętki zabezpieczające: 2                                                   |                      |
| Uwagi                                                                                                                                                    |                                                                               |                      |
| Uwagi                                                                                                                                                    | normalnie otwarte / zamknięte programowane za pomocą zworki                   |                      |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                                                                       | 1 szt.                                                                        |                      |
| Połączenie elektryczne - wtyk                                                                                                                            |                                                                               |                      |
| Konektor: 1 x wtyczka zaworowa typ A DIN (DIN EN 175301-803)                                                                                             |                                                                               |                      |
| <div><div><div>3</div><div>2</div><div>1</div></div><div></div></div> |                                                                               |                      |

# IG5910



## Czujnik indukcyjny

IGA3008BFPKG/SS-000-K/400mA

### Podłączenie

