

Pojemnościowy czujnik dotykowy

KTRDHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Aplikacja		
Zasada działania		dynamiczny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		12...30 DC
Pobór prądu [mA]		30
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Maks. czas rozruchu [ms]		500
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]		200
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Długość sygnału wyjściowego [ms]		300
Czasy reakcji		
Czas odpowiedzi [ms]		35
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-40...85
Ochrona		IP 67; IP 69K; (od czola)



Pojemnościowy czujnik dotykowy

KTRDHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	4904
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	114
Wymiary	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materiał	powierzchnia aktywna: PA Grilamid TR 90UV przezroczysty; obudowa: poliwęglan-ABS czarny	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	8 x LED, kolor czerwony
	działanie	8 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Pierścienie zewnętrzne w różnych kolorach	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk		
Przewód: 0,3 m, PUR		
Konektor: 1 x M8		



Podłączenie

