


OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM



Nadajnik w dolnej soczewce
Odbiornik w górnej soczewce



Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
------------------	-------------------

Czujnik dyfuzyjny

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

10...30 DC

30

III

tak

światło czerwone

624

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

PNP

tryb światło-włącz

2,5

150; (200 (...60 °C))

1000

tak

impulsowe

tak



Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM

Strefa działania		
Zasięg	[mm]	< 100; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji)
Regulowany zasięg		nie
Maks. średnica plamki światła	[mm]	7
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu
Tłumienie tła: dostępne		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[lata]	887
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	78,5
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	M18 x 1
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		1.4542 (17-4 PH / 630); PEI
Materiał soczewki		PEI
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	nakrętka zabezpieczająca: 1 x, stal kwasoodporna	
Uwagi		
Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12		
		

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM

Podłączenie

