

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ST5HO49-AC 26 W/4000 K 1449 mm

SubstiTUBE T5 HO AC | Tuby LED zasilane bezpośrednio napięciem sieciowym 230 V



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł
- Budynki publiczne, recepcje, biura, korytarze
- Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie - 20...+50 °C

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Dzięki szklanej konstrukcji lampa nie ugina się
- Nadaje się również do pracy w niskich temperaturach
- Szybka, łatwa i bezpieczna wymiana

CECHY PRODUKTU

- Trwałość: do 50 000 h
- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- Bardzo wysoka spójność barw: ≤ 4 SDCM
- Stopień ochrony: IP20
- Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	26,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Moc znamionowa	26,00 W
Prąd znamionowy	0,12 A
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Współczynnik mocy λ	> 0,90

Dane fotometryczne

Znamionowa temperatura barwowa światła	4000 K
Znamionowy strumień świetlny	3950 lm
Znamionowy strumień świetlny	3950 lm
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	3950 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤4 sdc

Dane świetlne

Czas startu	< 0,5 s
Czas startu (60 %)	< 2,00 s
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	160,00 °

Wymiary i waga



Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1449,00 mm
Średnica rury	15.0 mm

Średnica trzonka	15.0 mm
Masa produktu	193,00 g
Długość całkowita	1449 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

Trwałość

Trwałość	50000 h
Znamionowa trwałość	50000 h
Trwałość	50000 h
Liczba cykli włączeniowych	200000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Ściemnianie	Nie
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Normy	CE
Klasa efektywności energetycznej	A++
Zużycie energii	29 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DR-26/840-G5-15/1500
Oznaczenie produktu	ST5HO49-1.5M 26

Dane logistyczne

Zakres temperatury magazynowania	-20...80 °C
----------------------------------	-------------

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Nie są przeznaczone do zasilania przez tradycyjne i niskostratne stateczniki magnetyczne.

Nieprzystosowane do pracy z elektronicznymi układami zasilającymi.

Możliwa praca w zastosowaniach zewnętrznych w odpowiednich oprawach odpornych na wilgoć zgodnie z kartą katalogową i instrukcją instalacji.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075060456	ST5HO49-AC 26 W/4000 K 1449 mm	Karton wysylkowy 10	1518 mm x 153 mm x 80 mm	18.58 dm ³	2732,00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Aktualne informacje, patrz

▶ www.ledvance.com/substitute

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.