

Karta Techniczna


Dane główne i handlowe

Typ produktu	Wnętrza - Sygnalizacja bezpieczeństwa
Model	Indica LED 20
Kod	19317
Opis	INDICA LED SF20M LGFM SA 1/3H
Kod E.A.N.	8002219501356
Kolory do dyspozycji	Aluminium
Aplikacja	Biura, Miejsca publiczne, Sklepy, Sygnały bezpiecz.
Ciężar netto [kg]	1
Wymiary [mm]	137x137x32
Ilość sztuk w opakowaniu	6



Dane techniczne

Klasa izolacji	II
Stopień IP	40
Wytrzymałość na uderzenia IK	3
Ognioodporność	850
Materiał	Blacha stalowa lakier. epoksydowo
Typ zasilania awaryjnego źródła	Oprawa autonomiczna
Tryb awaryjny	Stały
Bateria	NiMH 7,2V 1,2Ah
Autonomia [h]	1
System diagnostyczny	Element oświetlenia z diagnozą scentralizowaną
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Moc oprawy [W]	7
Źródło	LED - CCT 6000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	50000
Współczynnik ryzyka	Ryzyko 0
fotobiologicznego (EN 62471)	



Znaki fabryczne



Normy

2006/95/CE
2004/108/CE
CEI EN 62471
CEI EN 62034
CEI EN 60598-2-2
CEI EN 60598-2-22

Uwagi

FM Logica System: Duration selectable (1, 3h); remote control by FM radio (wireless)
Acc.: Safety Sign Screens (see catalogue for details)
Acc.: Bracket and particular for installation (see catalogue for details)