



- Kompletna oferta końcówek, które łączą w sobie wysoką jakość i przystępną cenę.
- Wysokiej jakości PVC ułatwia zaciskanie.
- VR oznacza zwiększoną odporność na wibracje.
- Dostępne w opakowaniach po 100 sztuk.
- Czerwona izolacja: na przewody 0.5-1.5 mm² / 22-16awg.
- Niebieska izolacja: na przewody 1.5-2.5 mm² / 16-14awg.
- Żółta izolacja: na przewody 4.0-6.0 mm² / 12-10awg.
- UL: E163810.

OCZKOWE



TYP	ZACISK mm	KOLOR IZOLACJI
PEM-RR32	3	czerwony
PEM-RR37	3.5	
PEM-RR43	4	
PEM-RR53	5	
PEM-RR64	6	
PEM-RR84	8	
PEM-RR105	10	
PEM-RR120	12	
PEM-BR32	3	niebieski
PEM-BR37	3.5	
PEM-BR43	4	
PEM-BR53	5	
PEM-BR64	6	
PEM-BR84	8	
PEM-BR105	10	
PEM-BR120	12	
PEM-YR43	4	żółty
PEM-YR53	5	
PEM-YR64	6	
PEM-YR84	8	
PEM-YR105	10	
PEM-YR120	12	

WIDEŁKOWE



TYP	ZACISK mm	KOLOR IZOLACJI
PEM-RS32N	3	czerwony
PEM-RS37N	3.5	
PEM-RS37	3,5	
PEM-RS43N	4	
PEM-RS43	4	
PEM-RS53	5	
PEM-RS64	6	
PEM-BS32N	3	niebieski
PEM-BS37N	3.5	
PEM-BS37	4	
PEM-BS43N	4	
PEM-BS43	4	
PEM-BS53	5	
PEM-BS64	6	
PEM-YS37	4	żółty
PEM-YS43	4	
PEM-YS53	5	
PEM-YS64	6	
PEM-YS84	8	

ŁĄCZĄCE



TYP	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA mm	KOLOR IZOLACJI
PEM-RBC4	4	czerwony
PEM-BBC45	4.5	niebieski
PEM-YBC68	6.8	żółty

IGŁOWE



TYP	DUGOŚĆ IGŁY mm	KOLOR IZOLACJI
PEM-RP10	10	czerwony
PEM-BP10	10	niebieski
PEM-YP14	14	żółty

■ PŁASKIE



TYP	DŁUGOŚĆ IGŁY mm	KOLOR IZOLACJI
PEM-RB11	11	czerwony
PEM-RB14	14	
PEM-RB18	18	
PEM-BB9	9	niebieski
PEM-BB18	18	
PEM-YB10	10	żółty
PEM-YB18	18	

■ NASUWKI PEŁNE



TYP	DO WSUWKI ROZM. mm	KOLOR IZOLACJI
PEM-RF32/FI/VR	2.8	czerwony
PEM-RF50/FI/VR	4.8	
PEM-RF66/FI/VR	6.3	
PEM-BF50/FI/VR	4.8	niebieski
PEM-BF66/FI/VR	6.3	
PEM-YF66/FI/VR	6.3	żółty

■ WSUWKI



TYP	ROZMIAR mm	GRUBOŚĆ mm	KOLOR IZOLACJI
PEM-RM50/VR	4.8	0.8	czerwony
PEM-RM63/VR	6.3	0.8	
PEM-BM50/VR	4.8	0.8	niebieski
PEM-BM63/VR	6.3	0.8	
PEM-YM63/VR	6.3	0.8	żółty

■ NASUWKI



TYP	ROZMIAR WSUWKI mm	GRUBOŚĆ WSUWKI mm	KOLOR IZOLACJI
PEM-RF32/05/VR	2.8	0.5	czerwony
PEM-RF32/08/VR	2.8	0.8	
PEM-RF50/05/VR	4.8	0.5	
PEM-RF50/08/VR	4.8	0.8	
PEM-RF66/08/VR	6.3	0.8	niebieski
PEM-BF50/05/VR	4.8	0.5	
PEM-BF50/08/VR	4.8	0.8	
PEM-BF66/08/VR	6.3	0.8	
PEM-BF80/08/VR	8.0	0.8	żółty
PEM-YF66/08/VR	6.3	0.8	
PEM-YF100/08/VR	10.0	0.8	

■ WTYKI



TYP	ŚREDNICA mm	KOLOR IZOLACJI
PEM-RMB40/VR	4	czerwony
PEM-BMB50/VR	5	niebieski
PEM-YMB50/VR	5	żółty

■ GNIAZDA



TYP	DO WTYKU ŚREDNICA mm	KOLOR IZOLACJI
PEM-RFB40/VR	4	czerwony
PEM-BFB50/VR	5	niebieski
PEM-YFB50/VR	5	żółty

■ NARZĘDZIA

CT-1



► PATRZ STRONA 78

CT-15



► PATRZ STRONA 78

ECT-15



► PATRZ STRONA 78