



INFORMACJE

- + Mała przenośna drukarka do wykonywania przez użytkownika oznaczników na kable, przewody, złączki i aparaty elektryczne.
- + Podaje, drukuje i nacina profile wprowadzane z zewnątrz lub odwijane z kaset wewnętrznych.
- + Stworzona w celu zapewnienia dużej wydajności i jakości druku przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów wykonywanych oznaczników.
- + Łatwa w użyciu, idealna do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów szaf sterowniczych.

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy: 15°C - 35°C

Temperatura przechowywania: 0°C - 40°C

Zalecana temperatura profili: 25°C

Nadruk termotransferowy

Rozdzielczość 300 dpi

Szybkość druku

25mm/s

Wysokość tekstu

2, 3 lub 6 mm (dwie szerokości znaków)

Maksymalna ilość linii tekstu

2 linie dla profili i taśm samoprzylepnych

Pamięć wewnętrzna

Max 2500 znaków / plik

(7500 znaków / wszystkie pliki)

Ochrona danych

Bateria litowa (trwałość ok. 5 lat)

Zasilanie

Zasilacz 100~240 V AC (50~60 Hz)

Moc: 13 W

Certyfikowane znakiem CE

Wymiary

(L x W x H): 250 x 300 x 85 mm

Waga

2 kg (bez baterii)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + Drukarka MK8-STD-III,
- + zasilacz,
- + przewód zasilający,
- + startowa taśma barwiąca czarna 40 m,
- + prowadnica profili
- + nóż,
- + torba.



SPECYFIKACJA

- MK8-STD to przenośna termotransferowa drukarka profili, dzięki której łatwo i szybko wykonasz własne oznaczniki na kable, przewody i aparaty elektryczne.
- MK8-STD stanowi doskonałe rozwiązanie dla instalatorów oraz producentów szaf sterowniczych. Umożliwia zapisanie w wewnętrznej pamięci plików zawierających listę z oznaczeniami (jest to szczególnie przydatne w przypadku produkcji seryjnej).
- Dzięki wbudowanej klawiaturze, przyjaznemu wyświetlaczowi oraz licznym funkcjom uzyskano bardzo wydajne urządzenie charakteryzujące się relatywnie niską ceną w porównaniu do innych maszyn znakujących.

PROFILE DO ZADRUKU


- PO/POZ profile o średnicach 1.3 - 5.5 mm (POZ wykonanie bezhalogenowe)
- PHZ koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 - 6.4 mm przed obkurczeniem
- PHZF płaskie, bezhalogenowe koszulki termokurczliwe o średnicach 2,4 - 6,4 mm przed obkurczeniem
- PP profil o wysokości 4.6 i 9.0 mm idealnie pasujący do oznaczników PT/PT+/PTZ/PTC oraz PM, PTM i PS
- PPA samoprzylepna taśma z PVC
- T800-PL taśma samoprzylepna o szerokości 6 mm, 9 mm i 12 mm dostępna w postaci kaset umieszczanych w drukarce
- PO-068 - nowy profil używany do znakowania kabli wraz z uchwytami PKH lub POH

AKCESORIA

TYP	OPIS
T800-RB-BLACK	taśma barwiąca 100 m czarna
T800-RB-WHITE	taśma barwiąca 85 m biała
T800-CU	zestaw nóż + ogranicznik
T800-TA	przewodnica profili
T800-TA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicę profili (3 szt.)
T800-PA	przewodnica płytek
T800-PA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicę płytek (3 szt.)
T800-TW	podgrzewacz profili
T800-TW-CLEAN	zestaw czyszczący podgrzewacza profili
T800-HC	alumiowa walizka do drukarki
MK-STV	stojak na duże rolki z profilami
MK-RS3	stojak na dyski i małe rolki z profilami



MK-STV



MK-RS3



T800-HC

PROFILE PO

TYP	TYP W WERSJI BEZHAŁOGENOWEJ	ŚREDNICA [mm] [min/max]	PRZEKRÓJ [mm²]	OPAKOWANIE
P0-01	P0Z01	13/18	0.25	50 m lub 250 m
P0-02	P0Z02	17/2.2	0.5	50 m lub 250 m
P0-03	P0Z03	2.0/2.5	0.75	50 m lub 250 m
P0-04	P0Z04	2.2/2.8	1.0	50 m lub 200 m
P0-05	P0Z05	2.7/3.5	1.5	40 m lub 200 m
P0-06	P0Z06	3.2/4.0	2.5	40 m lub 200 m
P0-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 m lub 50 m
P0-07	P0Z07	3.8/4.7	4.0	25 m lub 100 m
P0-08	P0Z08	4.6/5.5	6.0	25 m lub 100 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.

* montaż na uchwycie POH lub PKH



P0/POZ

▶ PATRZ STRONA 38



P0-068

▶ PATRZ STRONA 38

KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZ

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU [mm]	OPAKOWANIE
PHZ20024	2.4	1.2	150 m
PHZ20032	3.2	1.6	150 m
PHZ20048	4.8	2.4	150 m
PHZ20064	6.4	3.2	150 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZ

▶ PATRZ STRONA 40

PŁASKIE KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZF

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU [mm]	OPAKOWANIE
PHZF20024	2.4	1.2	25 m lub 100 m
PHZF20032	3.2	1.6	25 m lub 100 m
PHZF20048	4.8	2.4	25 m lub 100 m
PHZF20064	6.4	3.2	25 m lub 100 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZF

▶ PATRZ STRONA 42



PROFILE PP

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DO OZNACZNIKÓW	OPAKOWANIE
PP-046	4,6	PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10	dysk 15 m
PP-090	9,0	PM-20, PTM20, PS	dysk 18 m
PPA090	9,0	samoprzylepny na aparaty	dysk 10 m/ rolka 25 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały * UT2,5, UTTB2,5, ST4, DT2,5, QTC, DTI2,5



PP

► PATRZ STRONA 62



PT+

► PATRZ STRONA 18



PTC

► PATRZ STRONA 20



PM

► PATRZ STRONA 32



PS

► PATRZ STRONA 58



PPA

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	KOLOR	DŁUGOŚĆ [m]	OPAKOWANIE
T800-PL060	6	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
T800-PL090	9	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
T800-PL120	12	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
T800-PLL33	33 (pole do opisu 10)	biały	8	1 kaseta



T800-PL



T800-PLL

