



INFORMACJE

- + Oznacznik o profilu otwartym z kieszonką na etykietę.
- + Pozwala szybko oznaczyć przewody podłączone do obwodu lub z założoną końcówką kablową.
- + Szybki montaż etykiety poprzez lekkie naciśnięcie kieszonki.
- + Mocno trzyma się przewodu za sprawą silnych zatrzasków.
- + Doskonaty do oznaczenia komputerowych przewodów UTP.
- + Etykiety można szybko zadrukować:
 - zwykłą drukarką igłową, atramentową lub laserową w przypadku etykiet PF),
 - drukarką termotransferową MK3 lub ploterem MK1 (w przypadku kart PFC),
 - drukarką MK8-STD, MK8-PRO, PROMARK T-800 lub MK9 (dla profilu PP).

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C

Standardowy kolor
żółty, biały

Materiał
PCV niepalne, samogasnące zgodnie z UL94-V0

PRODUKTY POWIĄZANE

APLIKACJA



PF

▶ PATRZ STRONA 60


PFC

▶ PATRZ STRONA 61




PP

▶ PATRZ STRONA 62



PTC10021A4

WYMIARY



TYP	WYSOKOŚĆ (H mm)	SZEROKOŚĆ (W mm)	SZEROKOŚĆ (W2 mm)
PTC-10	5.4	3.7	4.6
PTC-20	6.5	4.5	4.6
PTC-30	7.8	5.7	4.6
PTC-40	9.3	6.9	4.6
PTC-50	10.8	8.2	4.6

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	NA PRZEWODY	DŁUGOŚĆ	ETYKIETA	OPAKOWANIE
PTC-10	~2.4 - 3.0 mm ~0.4 - 1.5 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 lub PP-046	 paczka 200 szt.
PTC-20	~3.0 - 4.0 mm ~1.5 - 3.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 lub PP-046	 paczka 200 szt.
PTC-30	~4.0 - 5.0 mm ~3.0 - 4.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 lub PP-046	 paczka 200 szt.
PTC-40	~5.0 - 6.2 mm ~4.0 - 5.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 lub PP-046	 paczka 100 szt.
PTC-50	~6.0 - 7.2 mm ~5.0 - 6.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 lub PP-046	 paczka 100 szt.

