

SUP - BEZHAŁOGENOWY OPIOT OCHRONNY



INFORMACJE

- + Oploty ochronne Supaflex są idealne do ochrony i zabezpieczania okablowania panelowego.
- + Łatwość użytkowania i dostępność w pełnej gamie rozmiarów.
- + Niskodymne, bezhałogenowe.
- + Odporny na warunki pogodowe i promienie UV.



WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-55°C do +150°C

Materiał
Poliester

Temperatura topnienia
230°C

Certyfikaty
Samogasnący zgodnie z UL224 VW1

Dostępne kolory
czarny lub szary
(prosimy o określenie podczas zamówienia)



WYMIARY

NUMER CZĘŚCI	ŚREDNICA NOMINALNA (mm)	ROZMIAR (mm)		ILOŚĆ W OPAKOWANIU (m)
		minimum	maximum	
SUP4	4	2	7	10, 100
SUP6	6	4	11	10, 100
SUP8	8	5	12	10, 100
SUP10	10	7	15	10, 100
SUP12	12	8	17	10, 100
SUP15	15	10	21	10, 100
SUP20	20	14	27	10, 100
SUP25	25	18	34	10, 100
SUP30	30	28	47	10, 100
SUP40	40	35	64	10, 100
SUP50	50	45	75	10, 100

Dla najlepszego efektu, uciąć gorącym nożem lub lutownicą, aby uszczelnić końce oraz zapobiec strzępieniu