

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyna do łączenia poprzecznego, do stałego mostkowania jednakowych wejść i wyjść, miedziana, niklowana, długość 1 m

Dane handlowe

Numer artykułu	0201595
Jednostka opakowania	1 m
Minimalne zamówienie	1 m
Klucz sprzedaży	BE1Z2X
Klucz produktu	BE1Z2X
Strona katalogu	Strona 95 (IF-2005)
GTIN	4017918098971
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	55 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	55 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek
Raster	31 mm

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	41 A
----------------------------	------

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	41 A
----------------------------	------

Wymiary

Raster	31 mm
--------	-------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Miedź
Powłoka	ocynowana

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201595>

Akcesoria

ZSR - Śruba

2303608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2303608>

Śruba



ZS-6 - Śruba

0201605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201605>

Śruba



0201595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201595>

ZSR-EX - Śruba

0200017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0200017>

Śruba



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl