

LB 10-6 BU - Mostek

0202280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202280>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Mostek, raster: 6 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski



Dane handlowe

Numer artykułu	0202280
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z2X
Klucz produktu	BE1Z2X
Strona katalogu	Strona 260 (CL-2002)
GTIN	4017918098186
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20,32 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20,32 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek przykręcany
Liczba biegunów	10
Raster	6 mm

Wymiary

Raster	6 mm
--------	------

Dane materiału

Kolor	niebieski
Materiał	Miedź
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl