

# D-MXK 4 - Pokrywa zamykająca



0561015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0561015>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Pokrywa zamykająca, długość: 28 mm, szerokość: 1,5 mm, wysokość: 33,4 mm, kolor: szary



## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 0561015       |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BE1Z1X        |
| Klucz produktu                      | BE1Z1X        |
| GTIN                                | 4017918002916 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,61 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,528 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# D-MXK 4 - Pokrywa zamykająca

0561015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0561015>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Typ produktu | Pokrywa zamykająca |
|--------------|--------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)        |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

### Dane materiału

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Kolor                                                        | szary  |
| Materiał                                                     | PA     |
| Klasa palności wg UL 94                                      | V2     |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie       | -40 °C |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)     | 125 °C |

### Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szerokość          | 1,5 mm  |
| Wysokość           | 33,4 mm |
| wysokość NS 35/7,5 | 38 mm   |
| Długość            | 28 mm   |

# D-MXK 4 - Pokrywa zamykająca



0561015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0561015>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141133 |
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# D-MXK 4 - Pokrywa zamykająca

0561015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0561015>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)