


OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego



0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uniwersalne złącze do przewodów ochronnych z przyłączem na końcówki oczkowe, przekrój znamionowy: 0,1 - 2,5 mm², szerokość: 9 mm, kolor: zielono-żółty

Dane handlowe

Numer artykułu	0790556
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE4513
Klucz produktu	BE4513
Strona katalogu	Strona 563 (C-1-2019)
GTIN	4017918005665
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,82 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	IN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze przewodu ochronnego,
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,77 W

Dane przyłączeniowe

Nóżka na przewód ochronny	Tak
Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	2,5 mm ²

Poziom 1 u góry 1 na dole 1

Wskazówka	Należy uwzględnić obciążalność prądową szyn nośnych.
Długość odizolowania	Długość odizolowania zależy od informacji producenta końcówek kablowych.
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-2
Prąd znamionowy	17,5 A
Napięcie znamionowe	500 V

Podłączenie końcówki kablowej DIN 46234:1980-03

Przyłącze według normy	DIN 46234:1980-03
Przekrój	0,1 mm ² ... 2,5 mm ²
Zakres przekrojów AWG	24 ... 14 (przeliczone według IEC)
średnica oczka	3,2 mm
Szerokość	7,6 mm
Średnica bolca	3 mm
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,6 ... 0,8 Nm
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : czerwone	1,5 mm ²
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : niebieski	2,5 mm ²
Przyłącze według normy	DIN 46237:1970-07
Przekrój	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Zakres przekrojów AWG	20 ... 14 (przeliczone według IEC)
średnica oczka	3,2 mm
Szerokość	7,6 mm
Średnica bolca	3 mm

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego



0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>

Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,6 ... 0,8 Nm

Wymiary

Szerokość	10 mm
Szer. pokrywy	1,5 mm
Wysokość	43,5 mm
wysokość NS 35/15	53 mm
wysokość NS 35/7,5	45,5 mm
Wysokość	1,791 "
wysokość NS 32	50,5 mm
Długość	43,5 mm

Dane materiału

Kolor	zielono-żółty
Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Informacje ogólne

Mocowanie złączki	0,6 Nm ... 0,8 Nm (M3)
-------------------	------------------------

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
------------------------	-------------------------------------

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego



0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-2
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
Mocowanie złączki	0,6 Nm ... 0,8 Nm (M3)

Rysunki

Schemat



OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>

 CSA ID dopuszczenia: 13631	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	-	-	22 - 14	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E60425

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00540

 LR ID dopuszczenia: LR2041789TA-02
--

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250103

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego



0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

EB 2-OTTA 2,5 - Mostek wtykowy

3026065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026065>

Mostek wtykowy, raster: 9 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary



i Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

EB 3-OTTA 2,5 - Mostek wtykowy

3026078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026078>

Mostek wtykowy, raster: 9 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary



i Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



EB 4-OTTA 2,5 - Mostek wtykowy

3026081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026081>

Mostek wtykowy, raster: 9 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

EB 5-OTTA 2,5 - Mostek wtykowy

3026094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026094>

Mostek wtykowy, raster: 9 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



EB 6-OTTA 2,5 - Mostek wtykowy

3026104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026104>



Mostek wtykowy, raster: 9 mm, liczba biegunów: 6, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

EB 7-OTTA 2,5 - Mostek wtykowy

3026117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026117>



Mostek wtykowy, raster: 9 mm, liczba biegunów: 7, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



EB 10-OTTA 2,5 - Mostek wtykowy

3026120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026120>



Mostek wtykowy, raster: 9 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

ATP-OTTA 2,5 - Płytki dzielące

0790572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790572>



Płytki dzielące, długość: 55,7 mm, szerokość: 1,5 mm, wysokość: 34,3 mm, kolor: szary

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



SZS 0,6X3,5 - Wkrętak

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205053>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, izolowane, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>


Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>




Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 42

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

OTTA 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

0790556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790556>



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl