

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803579>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Arkusz opisowy ponacinany płaski, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,2 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 100



Dane handlowe

Numer artykułu	0803579
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2113
Klucz produktu	BG2113
Strona katalogu	Strona 403 (CL-2005)
GTIN	4017918007539
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,6 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803579>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do opisanie za pomocą CMS
-------------------	---------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Raster	4,2 mm
Wykonanie	płaski

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	100
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	10

Wymiary

Szerokość	4 mm
Raster	4,2 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803579>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803579>

Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl