

ESL 40X17 - Taśma wtykana

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808095>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 56



Korzyści

- Oznacznik do kabli z tworzywa sztucznego do KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) oraz KMK UV (40x17)
- Ze względu na specjalny kształt etykiety wtykane EMT (40x17)R pasują optymalnie do uchwytów oznacznika KMK ... (40x17)

Dane handlowe

Numer artykułu	0808095
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2314
Klucz produktu	BG2314
Strona katalogu	Strona 235 (C-3-2019)
GTIN	4017918171513
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,96 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,38 g
Numer taryfy celnej	39206219
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Obraz wydruku może się nieco różnić w zależności od drukarki laserowej
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Zakres stosowania	Phoenix Contact: oznaczniki do kabli z tworzywa sztucznego KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) oraz KMK UV (40x17)

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	56
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	4

Wymiary

Szerokość	40 mm
Długość	17 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	Folia poliestrowa
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

ESL 40X17 - Taśma wtykana

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808095>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	włożenie
----------------	----------

ESL 40X17 - Taśma wtykana

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808095>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ESL 40X17 - Taśma wtykana

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808095>




Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.



KMK 3 - Oznacznik kabli z tworzywa

1005211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005211>



Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 16 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm

ESL 40X17 - Taśma wtykana

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808095>



KMK 4 - Oznacznik kabli z tworzywa

1005305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005305>

Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm



KMK HP (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli

0830723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830723>

Uchwyt oznacznika kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 9 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm



ESL 40X17 - Taśma wtykana

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808095>



KMK UV (40X17) - Uchwyt oznaczniaka kabli

1014109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014109>

Uchwyt oznaczniaka kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 9 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl