

ESL 24X4 - Taśma wtykana

0808231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808231>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, linowany i perforowany, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 24 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 488



Korzyści

- ESL 24x4, biała etykieta wtykana, do oznakowania uchwytych oznaczników listew ze złączkami KLM 1 i uchwytych oznaczników kabli LM
- Ze względu na specjalny kształt, etykiety wtykane ESL 24x4 pasują optymalnie do uchwytych oznacznika listew ze złączkami KLM 1 i uchwytych oznaczników kabli LM
- Plik materiału można pobrać w pozycji oprogramowania CLIP PROJECT w sekcji do pobrania — „Aktualizacja oprogramowania — Marking”

Dane handlowe

Numer artykułu	0808231
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2314
Klucz produktu	BG2314
Strona katalogu	Strona 237 (C-3-2019)
GTIN	4017918171520
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,73 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,73 g
Numer taryfy celnej	39206219
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Obraz wydruku może się nieco różnić w zależności od drukarki laserowej
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Zakres stosowania	Phoenix Contact: etykieta wtykana, do oznakowania uchwytów oznaczników listew zaciskowych KLM 1 i uchwytów oznaczników kabli LM

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	488
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	8

Wymiary

Szerokość	24 mm
Długość	4 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	Folia poliestrowa
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

ESL 24X4 - Taśma wtykana

0808231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808231>



Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	włożenie
----------------	----------

ESL 24X4 - Taśma wtykana

0808231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808231>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ESL 24X4 - Taśma wtykana

0808231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808231>



Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formie arkuszy i pasków.



LM - Uchwyt oznacznika kabli

1004377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004377>

Uchwyt oznacznika kabli, biały, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 1 ... 12 mm, wielkość pola opisowego: 24 x 4 mm



ESL 24X4 - Taśma wtykana

0808231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808231>




KLM 1 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych

1004319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004319>

Uchwyt oznacznika do listew ze złączkami, do trzymacza końcowego E/MBK lub CLIPFIX 35, możliwość znakowania paskami wtykanymi w formacie 24 x 4 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl