

ZB 22,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack



0811875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811875>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 22 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 21,8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 50

Korzyści

- Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
- System nacinanych taśm ZB oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych w wysokich rowkach tabliczek

Dane handlowe

Numer artykułu	0811875
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2122
Klucz produktu	BG2122
Strona katalogu	Strona 125 (C-3-2019)
GTIN	4017918924799
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,49 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	DE

ZB 22,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack



0811875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811875>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, z opisem
Raster	22 mm
Wykonanie	wysoki

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	50
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	5
Ilość pasków oznacznikowych	10
Kierunek nadruku	zadrukowane wzdłuż
Nadruki	L1, L2, L3, N, PE

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Wymiary


Szerokość	22 mm
Raster	22 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny



ZB 22,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack



0811875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811875>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl