

EMPPR (27X15) - Ochrona przed dotykiem



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829535>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Ochrona przed dotykiem, Arkusz, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm



Korzyści

- Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
- Przystosowana do trwałego użytku na zewnątrz
- Klejona bądź zatrzaskiwana dla zabezpieczenia oznaczeń opisanych w CARRIER ...
- Bardzo grube, ale elastyczne i przezroczyste zabezpieczenie przed dotykiem

Dane handlowe

Numer artykułu	0829535
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241B
Klucz produktu	BG241B
Strona katalogu	Strona 349 (C-3-2019)
GTIN	4046356614931
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,193 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,1 g
Numer taryfy celnej	39204910
Kraj pochodzenia	DE

EMPPR (27X15) - Ochrona przed dotykiem



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829535>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oslona
--------------	--------

Wymiary

Szerokość	27 mm
Długość	15 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Grubość folii	300 µm
Kolor	przezroczysty
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 70 °C
Zalecane warunki przechowywania	10–30°C/40–70% względna wilgotność powietrza. Zaleca się przechowywanie w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-10 °C ... 30 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	70 %

Normy i przepisy

EMPPR (27X15) - Ochrona przed dotykiem



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829535>

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

EMPPR (27X15) - Ochrona przed dotykiem



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829535>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	24292214
ECLASS-12.0	24292214
ECLASS-13.0	24292214

ETIM

ETIM 8.0	EC002113
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl