

TMCP 1 M1 300 2,0A - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające



0915768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0915768>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Termomagnetyczny wyłącznik automatyczny, 1-biegunowy, zwłoczny, 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny

Korzyści

- Możliwość indywidualnego dopasowania dzięki wtykom ochronnym
- Przełączanie wyższych prądów rozruchowych przy użyciu charakterystyki M1
- Wysoka transparentność systemu dzięki wbudowanemu zestykowi komunikacji zdalnej
- Szybkie ponowne uruchomienie bez części zamiennych po zadziałaniu dzięki możliwości ponownego włączenia

Dane handlowe

Numer artykułu	0915768
Jednostka opakowania	6 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CLA123
Klucz produktu	CLA123
Strona katalogu	Strona 281 (CL-2002)
GTIN	4017918600600
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	46,08 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	46,08 g
Numer taryfy celnej	85362010
Kraj pochodzenia	DE

TMCP 1 M1 300 2,0A - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające



0915768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0915768>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wtyk
Typ produktu	Termomagnetyczny łącznik ochronny urządzeń
Rodzina produktów	TMCP
Liczba biegunów	1
liczba kanałów	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	1
Rodzaj zabezp.	Automat

Informacje ogólne

Napięcie znamionowe	250 V AC
	65 V DC
Prąd znamionowy I_N	2 A
Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
rezystancja izolacji R_{iso}	> 100 M Ω (500 VDC)
Pomocniczy obwód prądowy	240 V AC / 1 A (niskoindukcyjny)
	65 V AC / 1 A (niskoindukcyjny)
Sposób uruchomienia	TM (termomagnetyczny)
Opór urządzenia	0,28 Ω
Znamionowa zdolność łączeniowa I_{cn}	400 A
	2500 A (32 V DC)
Zwarciova zdolność łączeniowa	5000 A (UL 1077: 277 V AC)
	2000 A (UL 1077: 65 V DC)
Wytrzymałość napięciowa	3000 V AC (Obszar uruchamiania)
	1500 V AC (Obwód główny do pomocniczego)
	1000 V AC (Obwód pomocniczy 11-12 do 23-24)
Maksymalna liczba cykli łączeniowych	10000 (przy 1 x I_N , indukcyjnie)
Bezpiecznik	M1 (średniozwłoczny)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	wtykowe
------------------	---------

Wymiary

Szerokość	12,5 mm
Wysokość	50 mm

TMCP 1 M1 300 2,0A - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające



0915768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0915768>

Głębokość	78,5 mm
Szerokość modułu kompletnego	38 mm
Wysokość modułu kompletnego	115 mm
Głębokość modułu kompletnego	121 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-2
Grupa materiału izolacyjnego	II
Materiał izolacyjny	PA66

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP30 (Obszar uruchamiania)
	IP00 (Zakres przyłączeniowy)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C
Kontrola wilgotności	240 h, 95 % RH, 40 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 60934
Normy/przepisy	UL 1077

Montaż

Sposób montażu	na podstawie
Rodzaj przyłącza	wtykowe

TMCP 1 M1 300 2,0A - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające



0915768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0915768>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0915768>



CSA

ID dopuszczenia: 074317



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140459



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B01546



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40029348

TMCP 1 M1 300 2,0A - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające



0915768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0915768>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TMCP 1 M1 300 2,0A - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające



0915768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0915768>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

TMCP 1 M1 300 2,0A - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające



0915768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0915768>

Akcesoria

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>

Modułowa podstawa, 2-biegunowa, na dwa jednobiegunowe wyłączniki automatyczne



TMCP CONNECT LR - Pokrywa zamykająca

0916592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916592>

Pokrywa zamykająca



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl