

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Modułowa podstawa, 2-biegunowa, na dwa jednobiegunowe wyłączniki automatyczne



Korzyści

- Szybka instalacja i łatwiejsze oprzewodowanie dzięki możliwości mostkowania
- Możliwość rozbudowy w dowolnym momencie dzięki budowie modułowej
- Automatyczna zbiorcza sygnalizacja zdalna dzięki zintegrowanemu systemowi sygnalizacji zdalnej

Dane handlowe

Numer artykułu	0916589
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CLA191
Klucz produktu	CLA191
Strona katalogu	Strona 384 (C-4-2019)
GTIN	4017918600921
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	108,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	97 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Obudowa gniazda
Typ produktu	Element bazowy
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne

Rodzaj zabezp.	Automat
Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0 VA

Informacje ogólne

Napięcie robocze	433 V (AC)
Prąd znamionowy I_N	50 A (Wejście LINE)
	25 A (Wyjście LOAD)
Napięcie znamionowe	433 V (AC)
	65 V (DC)
Znamionowe napięcie izolacji U_i	1500 V
Prąd znamionowy I_N	50 A
Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
Rodzaj załączania	Zestyk zwierny i rozwierny

Zestyk pomocniczy

Określenie przyłącza	Wejście
Napięcie robocze max U_{max} DC	65 V
Napięcie robocze max U_{max} AC	250 V (AC)
Prąd roboczy max I_{max}	10 A (Wejście)

Zestyk pomocniczy

Określenie przyłącza	Wyjście
Napięcie robocze max U_{max} DC	65 V (DC)
Napięcie robocze max U_{max} AC	250 V (AC)
Prąd roboczy max I_{max}	1 A

Reset

Napięcie wejściowe	24 V (Zbocze opadające)
--------------------	-------------------------

Dane przyłączeniowe

Wejście

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>



Długość usuwanej izolacji	15 mm
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	1,5 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	10 mm ²
minimalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	10 mm ²

Wyjście

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	12 mm
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,25 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	4 mm ²
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,25 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	4 mm ²

poziom sygnału

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,25 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	2,5 mm ²
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,25 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	2,5 mm ²

poziom sygnału

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,25 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1,5 mm ²
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,25 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ²

Wymiary

Szerokość	25 mm
Wysokość	115 mm
wysokość NS 35/15	118 mm
wysokość NS 35/7,5	110,5 mm
Głębokość	110,5 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA-F

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>



Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 337423



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 337423



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B01546

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>

Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

TMCP SB - Mostek

0916602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916602>



Mostek sygnałowy, wtykowy, do mostkowania sygnalizacji zbiorczej w przypadku wolnego miejsca dla wtyku na podstawie TMCP SOCKET M

i Obciążalność prądowa, maks.: 1 A

FBST 500 TMCP - Mostek wtykany

0916615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916615>



Mostek wtykany

i Obciążalność prądowa, maks.: 50 A

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd

0916589


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>



FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966692>




Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966786>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>



TMCP CONNECT LR - Pokrywa zamykająca

0916592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916592>

Pokrywa zamykająca



ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>



E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

SZS 0,6X3,5 - Wkrętak

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205053>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, izolowane, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>



NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201280>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil G, kolor: miedzianoczerwony

NS 32 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201028>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil G, kolor: srebrny

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201358>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil G, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

TMCP SOCKET M - Obudowy gniazd

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0916589>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl