

# UBE + ES/KMK 3 - Uchwyty tabliczek

1004089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004089>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyty tabliczek, do oznakowania grup zacisków, dla trzymaczy końcowych E/UK lub klamer końcowych E/U, z perforowanymi paskami wtykanymi 40 x 17 mm, szary, nieopisane, perforowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1004089       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BG211A        |
| Klucz produktu                      | BG211A        |
| GTIN                                | 4017918011895 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 6,77 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6,57 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

# UBE + ES/KMK 3 - Uchwyty tabliczek

1004089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004089>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Typ produktu | Uchwyty tabliczek |
|--------------|-------------------|

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 20 mm   |
| Długość   | 41,4 mm |

### Dane materiału

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kolor                   | szary                             |
| Klasa palności wg UL 94 | V2                                |
| materiał element bazowy | PA                                |
| Zawarte materiały       | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 80 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C            |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %             |

### Montaż

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | mocowanie zatrzaskowe |
|----------------|-----------------------|

# UBE + ES/KMK 3 - Uchwyty tabliczek

1004089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004089>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281105 |
| ECLASS-12.0 | 27281105 |
| ECLASS-13.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)