

TOPMARK NEO - Oznaczkarka laserowa



1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Drukarka laserowa do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

Opis produktu

TOPMARK NEO wyznacza nowe standardy w dziedzinie nadruku laserowego. System drukowania wykonuje błyskawicznie nadruki laserowe spełniające najwyższe wymagania. TOPMARK NEO może wykonywać nadruk na ponad 650 różnych materiałach, dzięki czemu jest najbardziej uniwersalną drukarką laserową do oznakowania złączy szynowych, przewodów, kabli i urządzeń. Do drukarki są dostępne oznaczniki ze stali nierdzewnej, aluminium, ABS, poliakrylanu, polipropylenu i poliwęglanu. Wyróżnia się łatwą i intuicyjną obsługą. Laser obsługuje się szybko i intuicyjnie za pomocą wygodnego ekranu dotykowego, co nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Można stosować w niej różne materiały, co pozwala na elastyczne oznakowanie aplikacji. Dzięki unikalnej obsłudze materiałów oraz integracji oprogramowania do drukowania firmy Phoenix Contact na komputery stacjonarne, drukarka TOPMARK NEO o wydajności ponad 250 etykiet na minutę jest najszybszą w swojej klasie desktopową drukarką laserową do oznaczników.

Zakres dostawy:

Drukarka laserowa TOPMARK NEO z przejściówką LS razem z 4 magnesami (1012104), blacha mocująca LS (0803478), kabel zasilania typu E i F, kabel LAN oraz instrukcja obsługi z deklaracją zgodności.

Korzyści

- Bezobsługowa eksploatacja dzięki technologii lasera włóknowego
- Intuicyjna i szybka obsługa dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do oznaczników i graficznemu interfejsowi użytkownika
- Oszczędność miejsca: zajmuje powierzchnię ok. dwóch kartek A3
- Szybkie drukowanie etykiet plastikowych i metalowych do oznaczania złączy, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji
- Łatwe sterowanie za pomocą programu PROJECT COMPLETE
- Klasa lasera 1 wg DIN EN 60825-1: brak konieczności zatrudniania inspektora ds. bezpieczeństwa laserowego
- Do wszystkich materiałów UniCard (UCT) i LaserSheet (LS)
- Szybkie tworzenie wysokiej jakości oznaczników. Nadruk na UniCard trwający zaledwie 8 sekund
- Zintegrowana funkcja wykrywania materiału zapobiega wykonaniu niewłaściwych oznaczników

Dane handlowe

Numer artykułu	1012015
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1251
Klucz produktu	BG1251
Strona katalogu	Strona 32 (C-3-2019)
GTIN	4055626487922
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	47 kg

TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>



Waga jednej sztuki (bez opakowania)	47 kg
Numer taryfy celnej	84561190
Kraj pochodzenia	DE

TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa



1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>

Zestaw składa się z

TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>



Drukarka laserowa do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

TMN-ADAPTER PLATE-LS - Płyta adaptera

1012104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012104>



Płyta adaptera do materiałów LS z 4 magnesami do punktowego mocowania lekkich materiałów opisowych

TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>



TMN-FRAME-LS - Blacha nośna

0803478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803478>

Płytki mocujące do obwodowego mocowania lekkich materiałów opisowych



Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
Właściwości urządzenia	
Klasa lasera	Laser klasy 1 według klasyfikacji EN 60825-1
System lasera	Laser światłowodowy na włóknie domieszkowanym iterbem, pulsacyjny, 1064 nm
Moc lasera CW	20 W

Parametry elektryczne

Pobór mocy	250 W
Zasilanie	
Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Interfejsy

Interfejs	Ethernet 10/100 Mb/s, dynamiczny adres IP / RS-232 / host USB do pamięci USB
-----------	--

Wymiary

Szerokość	580 mm
Wysokość	615 mm
Długość	485 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 35 °C
-------------------------------	----------------

Normy i przepisy

Klasa lasera	Laser klasy 1 według klasyfikacji EN 60825-1
--------------	--

TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa



1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140127
ECLASS-12.0	19140127
ECLASS-13.0	19140127

ETIM

ETIM 8.0	EC000610
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>

Akcesoria

TMN-ADAPTER PLATE-LS - Płyta adaptera

1012104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012104>

Płyta adaptera do materiałów LS z 4 magnesami do punktowego mocowania lekkich materiałów opisowych



TMN-FRAME-LS - Blacha nośna

0803478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803478>

Płytki mocujące do obwodowego mocowania lekkich materiałów opisowych



TOPMARK NEO - Oznaczkarka laserowa



1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>

PROJECT COMPLETE - Oprogramowanie

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050453>



Intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania służy do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złąbek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie można pobrać w Internecie

TMN-EXTRACTION - Zestaw czyszczący

1012102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012102>



System filtracyjny i odsysający do efektywnego odciągania gazów i pyłów z emisji laserowej oznaczarki TOPMARK NEO.

TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>



TMN-BP - Moduł obejścia

1012081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012081>

Wtyk obejściowy, wtyk D-SUB, 25-biegunowy do symulacji odciążu



TMN-HANDLE SET - Zestaw

1012105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012105>

Uchwyty ułatwiające przenoszenie drukarki laserowej



TOPMARK NEO - Oznaczkarka laserowa

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>



TOPMARK LASER STATION - Wózek drukarki

0831835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831835>



Wózek na drukarkę TOPMARK LASER lub TOPMARK NEO, z miejscem na system odsysający i laptopa

TOPMARK LASER LPR - Krążek/pierścień

0803435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803435>

Płytki zabezpieczająca do soczewki laserowej



TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>



TMN-TRANSPORT BOX - Oryginalne opakowanie

1012103

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012103>



Oryginalne opakowanie do transportu

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl