

# BNB-ZB 5,2,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Oznacznik do zacisków



1401802:0081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401802:0081>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



taśma oznaczników BNB, 10-częściowa, dzielona, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 81 ... 90, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: wtykanie

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1401802:0081  |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BG2122        |
| Klucz produktu                      | BG2122        |
| GTIN                                | 4017918554200 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,48 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,48 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

# BNB-ZB 5,2,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Oznacznik do zacisków



1401802:0081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401802:0081>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Typ produktu | Oznaczniki złączy, z opisem |
| Raster       | 5,2 mm                      |
| Wykonanie    | inne                        |

### Opisywanie

|         |           |
|---------|-----------|
| Nadruki | 81 ... 90 |
|---------|-----------|

### Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | wtykanie |
|----------------|----------|

### Dane materiału

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kolor                   | biały                             |
| Materiał                | PA                                |
| Klasa palności wg UL 94 | V2                                |
| Zawarte materiały       | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
|------------------------|-------------------------------------------|

#### Warunki otoczenia

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 100 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C             |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %              |

### Wymiary

|        |        |
|--------|--------|
| Raster | 5,2 mm |
|--------|--------|

### Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# BNB-ZB 5,2,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Oznacznik do zacisków



1401802:0081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401802:0081>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281101 |
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)