

HC-EVO-B10-BFDC-PLRBK - Obudowa

1407635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407635>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy B10, do pałąka poprzecznego, materiał: PA, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 30,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, z uszczelką płaską

Korzyści

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1407635
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APL
Klucz produktu	BF7APL
Strona katalogu	Strona 612 (C-2-2019)
GTIN	4046356776974
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	90,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	90,1 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Klapka ochronna	tak
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	53 mm
Wysokość	30,5 mm
Długość	93,5 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	65 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa) V0 (Klapka ochronna)
Materiał uszczelki	NBR NBR
materiał pokrywy ochronnej	PC
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pin
----------------	-----

Montaż

Informacja montażowa	Nie do adapterów zaciskowych serii D
----------------------	--------------------------------------

Nie do wszystkich płyt adaptera HC-B 24-ADP-B.....


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (w stanie wetkniętym)
	IP54 (z zamkniętą osłoną)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy

HC-EVO-B10-BFDC-PLRBK - Obudowa

1407635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407635>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407635>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-EVO-B10-BFDC-PLRBK - Obudowa

1407635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407635>



Akcesoria

HC-B10-SG-RBK - Uszczelka płaska

1407703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407703>

Zapasowa uszczelka płaska do profilu do PCB HEAVYCON-EVO typu B10



HC-B10-SP-RBK - Uszczelka profilowana

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407707>

Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B10



HC-EVO-B10-BFDC-PLRBK - Obudowa

1407635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407635>



HC-B10-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407693>

Klapka ochronna B10, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19,1 mm, uszczelka: nie



US-EMP (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829439>

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70



HC-EVO-B10-BFDC-PLRBK - Obudowa

1407635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407635>



US-EMP (20X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830028>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl