

HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - Obudowa

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407659>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Profile do PCB HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, B24, z uchwytem wzdłużnym, wysokość 30,5 mm, z uszczelką płaską

Korzyści

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1407659
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APL
Klucz produktu	BF7APL
Strona katalogu	Strona 632 (C-2-2019)
GTIN	4046356777223
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	110,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	110,1 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	53 mm
Wysokość	30,5 mm
Długość	140,5 mm
Odległość otworów w poziomie	130 mm
Odległość otworów w pionie	32 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	113 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa) V0 (Blokada)
Materiał uszczelki	NBR NBR
materiał pałka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałek
----------------	-------

Montaż

HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - Obudowa

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407659>



Informacja montażowa	Nie do adapterów zaciskowych serii D
	Nie do wszystkich płyt adaptera HC-B 24-ADP-B.....


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407659>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - Obudowa

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407659>



Akcesoria

HC-B24-SP-RBK - Uszczelka profilowana

1407709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407709>

Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B24



HC-B24-SG-RBK - Uszczelka płaska

1407705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407705>

Zapasowa uszczelka płaska do profilu do PCB HEAVYCON-EVO typu B24



HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - Obudowa

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407659>



HC-B24-SL-PLBK - Pałak obudowy

1407701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407701>



Zapasowy uchwyt wzdłużny do obudowy HEAVYCON-EVO typu B24, PA

US-EMP (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829439>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - Obudowa

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407659>



HC-B24-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407695>

Klapka ochronna B24, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie



HC-B24-BCFS-P-BK - Klapka ochronna

1346545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346545>

Klapka ochronna B24, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: nie



HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - Obudowa

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407659>



US-EMP (20X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830028>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl