

CUC-V14-A1PBK-PC - Rama do nabudowania



1413970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413970>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Rama do nabudowania, stopień ochrony: IP65/IP67



Dane handlowe

Numer artykułu	1413970
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECZ
Klucz produktu	ABNODZ
Strona katalogu	Strona 360 (C-2-2019)
GTIN	4055626082295
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,3 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

CUC-V14-A1PBK-PC - Rama do nabudowania



1413970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413970>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wersja 14
Typ produktu	Rama do zabudowy
Rodzaj rygla	Push-Pull

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Wymiary

Szerokość	22,2 mm
Wysokość	51,2 mm
Długość	14,9 mm

Dane materiału

Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C

CUC-V14-A1PBK-PC - Rama do nabudowania

1413970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413970>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-V14-A1PBK-PC - Rama do nabudowania



1413970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413970>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-V14-A1PBK-PC - Rama do nabudowania

1413970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413970>



Akcesoria

FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO - Rama do nabudowania

1413981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413981>



Ramka montażowa RJ45 do transceivera, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Rama do nabudowania

1413961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413961>



Ramka montażowa RJ45, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi, z wkładką RJ45 ze złączem kablowym IDC

CUC-V14-A1PBK-PC - Rama do nabudowania

1413970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413970>



CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - Rama do nabudowania

1413962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413962>



Ramka montażowa RJ45, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi, z modulem złącza RJ45

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - Rama do nabudowania

1413963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413963>



Rama do nabudowania RJ45, o IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do złącza płyty drukowanej, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką i śrub mocujących

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl