

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - Złącza wtykowe RJ45



1422108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422108>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 27- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny, Ethernet

Dane handlowe

Numer artykułu	1422108
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEAA
Klucz produktu	ABNOAB
Strona katalogu	Strona 80 (C-2-2013)
GTIN	4046356571982
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	67,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	65,9 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - Złącza wtykowe RJ45



1422108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422108>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Prąd znamionowy I_N	1 A
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A
Prędkość transmisji	10 GBit/s

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	27 ... 24 (giętki)
Przekrój przyłącza	giętki

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	30 mm
Długość	57,7 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Brąz fosforowy
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 8 mm
------------------------------	---------------

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - Złącza wtykowe RJ45



1422108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422108>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 250
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC PAS 61076-3-117
----------------	---------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - Złącza wtykowe RJ45



1422108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422108>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422108>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - Złącza wtykowe RJ45



1422108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422108>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - Złącza wtykowe RJ45



1422108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422108>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - Złącza wtykowe RJ45



1422108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422108>

Akcesoria

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



VS-CT-RJ45-H - Praska zaciskowa

1653265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653265>



Crimptool, szczypce z matrycą, do wkładek styków męskich RJ45, VS-08-ST-H...-RJ45 oraz VS-08-RJ45-10G/C

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl