

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - Złącza wtykowe RJ45



1422205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422205>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 27- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

Dane handlowe

Numer artykułu	1422205
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEAA
Klucz produktu	ABNOAB
Strona katalogu	Strona 358 (C-2-2019)
GTIN	4046356571999
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	29,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - Złącza wtykowe RJ45



1422205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422205>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Prąd znamionowy I_N	1 A
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A
Prędkość transmisji	10 GBit/s

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	27 ... 24 (giętki)
Przekrój przyłącza	giętki

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	30 mm
Długość	57,7 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 8 mm
------------------------------	---------------

Parametry mechaniczne

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - Złącza wtykowe RJ45



1422205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422205>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 200
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC PAS 61076-3-117
----------------	---------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - Złącza wtykowe RJ45



1422205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422205>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422205>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - Złącza wtykowe RJ45



1422205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422205>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - Złącza wtykowe RJ45



1422205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422205>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - Złącza wtykowe RJ45



1422205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422205>

Akcesoria

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl