

SACC-V-4CON-PG7/C-3+PE - Wtyk zaworowy



1511967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1511967>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 4-bieg., Wtyk zaworowy C (8 mm), Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 6 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1511967
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2DDA
Klucz produktu	BF2DDA
Strona katalogu	Strona 110 (PC-2009)
GTIN	4017918909345
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,77 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,77 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU

SACC-V-4CON-PG7/C-3+PE - Wtyk zaworowy



1511967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1511967>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza do zaworów
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg9

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 15 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	240 V AC
	240 V DC
Prąd znamionowy I_N	10 A
Układ ochronny	niepodłączony

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przyłącza	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	22 ... 16

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	4 mm ... 6 mm
---------------------	---------------

SACC-V-4CON-PG7/C-3+PE - Wtyk zaworowy



1511967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1511967>

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
Materiał obudowy wtyku zaworowego	PA6
Materiał styku	CuSn
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego	PA6
materiał powierzchni styku	Ni

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyk zaworowy
Rodzaj gwintu głowicy	C (8 mm)

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50 (wtykowe złącza do zaworów)
-----------------------	--------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 100 °C (Łącznik wtykowy)

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------


SACC-V-4CON-PG7/C-3+PE - Wtyk zaworowy

1511967


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1511967>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat



SACC-V-4CON-PG7/C-3+PE - Wtyk zaworowy



1511967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1511967>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1511967>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

SACC-V-4CON-PG7/C-3+PE - Wtyk zaworowy



1511967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1511967>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ECLASS-13.0	27440105

ETIM

ETIM 8.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACC-V-4CON-PG7/C-3+PE - Wtyk zaworowy



1511967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1511967>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl