

SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 10, liczba biegunów: 3, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe, ekranowanie: nie

Dane handlowe

Numer artykułu	1516289
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3BCD
Klucz produktu	BF3BCD
Strona katalogu	Strona 261 (C-2-2019)
GTIN	4017918967215
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	177,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	174,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.

Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Standard
Ilość gniazd	10
Kodowanie	A
Dioda LED	tak

Właściwości systemu

Diagnostyka lokalna

Działanie nadzorowane	Napięcie zasilania
Prezentacja optyczna	LED zielona

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Diagnostyka lokalna	Napięcie zasilania LED zielona
	wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	8 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	2 A

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
-------------------	--

SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

Szerokość	30 mm
Wysokość	20 mm
Długość	196 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki O-ring	NBR
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł.	PA 6.6 V0
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	pozlacane
Materiał (GRP)	Stop miedziniklowane
	PBT
	PUR

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	Gniazdo M8
Rodzaj przyłącza	Wtykane przyłącze śrubowe
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,2 Nm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------


SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych

1516289


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

Rysunki

Schemat



Rysunek schematyczny




Gniazdo rozszerzeń M8, 3-biegunowe

SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych

1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

Rysunek wymiarowy



SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 7.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

Konieczne akcesoria

SACB-C-H180-10/3-M8 - Pokrywa przyłączeniowa

1516412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516412>



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk.,
rodzaj przyłącza: Gniazdo M8, Ilość gniazd: 10, kodowanie: A,
przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze
przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°

Akcesoria

PROT-M8 - Śruba zamykająca

1682540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1682540>



Śruba zamykająca M8 do nieprzyporządkowanych gniazd M8, kabli do
czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

TSD 02 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208487>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,2 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M8

SAC BIT M8-D10 - Narzędzie

1208461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208461>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 10 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

SACC BIT M8-D12 - Narzędzie

1208474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208474>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 12 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

UC-TMF 10 - Oznacznik do zacisków

0818124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818124>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

UC-TMF 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0824662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824662>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 5,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 48

UCT-TMF 10 - Oznacznik do zacisków

0829204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829204>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,4 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

UCT-TMF 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0829679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829679>




Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,4 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

UC-TMF 10 YE - Oznacznik do zacisków

0818687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818687>



Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 5,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 48

SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych




1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

UC-TMF 10 YE CUS - Oznacznik do zacisków

0824668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824668>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 5,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 48

UCT-TMF 10 YE - Oznacznik do zacisków

0829207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829207>



Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,4 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

UCT-TMF 10 YE CUS - Oznacznik do zacisków

0829682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829682>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,4 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

SZK PZ2 VDE - Wkrętak

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień
0,3 - 1,2 Nm

TSD 25 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212315>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 2,5
Nm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm do nakrętki dociskowej pokrywy
przyłączeniowej

SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie

1212486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212486>

Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 24 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm



TSD-M 3NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212225>

Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 1,2 - 3 Nm



SACB-10/3-L-C-M8 GG - Obudowa podstawowa puszki czujników / urządzeń wykonawczych



1516289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516289>

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SF-BIT-PZ 2-50 - Wkładka śruby

1212592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212592>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 2 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl