

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Rozdzielacz Y



1572443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1572443>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz Y, 4-bieg., nieekranowany, Wtyki proste M8, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A i Gniazdo proste M8, kodowanie: A, rozdzielacz równoległy

Dane handlowe

Numer artykułu	1572443
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GAB
Klucz produktu	BF1GAB
GTIN	4046356410892
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,97 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,58 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Rozdzielacz Y



1572443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1572443>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz Y
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	2
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3


Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22 mm
Wysokość	10 mm
Długość	33,7 mm
odstęp środkowy	12 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Rozdzielacz Y



1572443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1572443>

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M8
Rodzaj kodowania	A

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M8
Rodzaj kodowania	A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
Normy/przepisy	IEC 61076-2-104

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Rozdzielacz Y


1572443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1572443>




Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rozdzielacz Y M8

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M8, 4-biegunowy, widok od strony styków


SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Rozdzielacz Y

1572443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1572443>




Rysunek schematyczny



Orientacja układu pinów

Rysunek schematyczny



Układ styków, gniazdo M8, 4-biegunowe, widok od strony gniazda


SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Rozdzielacz Y

1572443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1572443>



Schemat



SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Rozdzielacz Y



1572443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1572443>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Rozdzielacz Y



1572443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1572443>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Rozdzielacz Y

1572443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1572443>



Akcesoria

TSD 02 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208487>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,2 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M8

SAC BIT M8-D10 - Narzędzie

1208461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208461>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 10 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Rozdzielacz Y

1572443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1572443>



PROT-M8 - Śruba zamykająca

1682540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1682540>



Śruba zamykająca M8 do nieprzyporządkowanych gniazd M8, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl