

ST-10KP020 - Styk zaciskany

1618256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618256>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,34 mm² ... 0,5 mm²

Korzyści

- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
- Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
- Niska rezystancja styku
- Łatwe monitorowanie produkcji

Dane handlowe

Numer artykułu	1618256
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABREBC
Klucz produktu	ABREAD
Strona katalogu	Strona 70 (C-2-2019)
GTIN	4046356736442
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,34 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

ST-10KP020 - Styk zaciskany

1618256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618256>



Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Typ styku	toczone
Seria	ST

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin

Dane materiału

Powierzchnia styku	niklowana (Ni), z warstwą złocenia (Au)
materiał styku	CuZn

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1 mm
-----------------	------

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
średnica min.	0,34 mm ²
średnica max	0,5 mm ²

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	100
-----------------------	-----

ST-10KP020 - Styk zaciskany

1618256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618256>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121522
-------------	----------

ST-10KP020 - Styk zaciskany

1618256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618256>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ST-10KP020 - Styk zaciskany

1618256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618256>



Akcesoria

SF-Z0053 - Pozycjoner zacisku

1615584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615584>



Lokator do szczypiec zaciskowych RC-Z2514 i RC-Z2504, do zaciskania konektorów toczonych SF i ST, średnica 0,6 mm ...1,0 mm i 2,0 mm.

SF-Z0054 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1615585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615585>



Szczęki zaciskowe do toczonych styków zaciskowych Ø0,6 mm/Ø0,8 mm/Ø1 mm/Ø2 mm, przekrój skrętki 0,06 mm²...2,5 mm²

ST-10KP020 - Styk zaciskany

1618256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618256>



SF-Z0025 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1607452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607452>



Szczęki zaciskowe do toczonych styków zaciskowych Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, przekrój skrętki 0,08 mm² ... 6 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl