

ST-10KS035 - Styk zaciskany

1618464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618464>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,25 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1243216

Korzyści

- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
- Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
- Niska rezystancja styku
- Łatwe monitorowanie produkcji

Dane handlowe

Numer artykułu	1618464
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABREBC
Klucz produktu	ABREAD
Strona katalogu	Strona 70 (C-2-2019)
GTIN	4055626053516
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,248 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,22 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ST-10KS035 - Styk zaciskany

1618464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618464>



Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Typ styku	toczone

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Gniazdo
Przekrój przyłącza	0,25 mm ² ... 1 mm ²

Dane materiału

Powierzchnia styku	niklowana (Ni), z warstwą złocenia (Au)
materiał styku	CuZn

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1 mm
-----------------	------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	100
-----------------------	-----


ST-10KS035 - Styk zaciskany

1618464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618464>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

ST-10KS035 - Styk zaciskany



1618464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618464>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

ST-10KS035 - Styk zaciskany

1618464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618464>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ST-10KS035 - Styk zaciskany

1618464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618464>



Akcesoria

SF-Z0053 - Pozycjoner zacisku

1615584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615584>



Lokator do szczypiec zaciskowych RC-Z2514 i RC-Z2504, do zaciskania konektorów toczonych SF i ST, średnica 0,6 mm ...1,0 mm i 2,0 mm.

SF-Z0054 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1615585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615585>



Szczęki zaciskowe do toczonych styków zaciskowych Ø0,6 mm/Ø0,8 mm/Ø1 mm/Ø2 mm, przekrój skrętki 0,06 mm²...2,5 mm²

ST-10KS035 - Styk zaciskany

1618464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618464>



SF-Z0025 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1607452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607452>



Szczęki zaciskowe do toczonych styków zaciskowych Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, przekrój skrętki 0,08 mm² ... 6 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl