

EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - Uszczelka



1621465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1621465>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

CHARX connect basic, Uszczelka, Do powierzchni mocowania siłownika blokady nad gniazdem do montażu na stacji ładowania w razie braku siłownika blokady, Typ 2, IEC 62196-2



Opis produktu

Uszczelka powierzchni mocowania siłownika blokady nad gniazdem ładowania stacji w razie braku siłownika blokady

Dane handlowe

Numer artykułu	1621465
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFC
Klucz produktu	XWBAFC
GTIN	4046356932547
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - Uszczelka



1621465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1621465>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uszczelka
Rodzina produktów	CHARX connect basic
Zastosowanie	Do powierzchni mocowania siłownika blokady nad gniazdem do montażu na stacji ładowania w razie braku siłownika blokady
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B

Dane materiału

Kolor ()	czarny (9005)
----------	---------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (n.p.m.)

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-2
----------------	-------------

EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - Uszczelka



1621465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1621465>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - Uszczelka



1621465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1621465>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl