

HC-B 10-24-QB - Podwójna klamra ryglująca

1637265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637265>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zapasowe jarzmo do obudowy HC-B10 / HC-B16/ HC-B24 z jarzmem poprzecznym (wersja z tworzywa)

Dane handlowe

Numer artykułu	1637265
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAZ
Klucz produktu	BF7AAZ
Strona katalogu	Strona 570 (C-4-2013)
GTIN	4046356131674
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,85 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,78 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 10-24-QB - Podwójna klamra ryglująca



1637265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637265>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pałak obudowy
--------------	---------------

Dane materiału

materiał pałaka ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał (GRP)	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	nie do obudowy HC-B...EMV
----------------------	---------------------------

HC-B 10-24-QB - Podwójna klamra ryglująca

1637265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637265>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131505
-------------	----------

HC-B 10-24-QB - Podwójna klamra ryglująca



1637265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637265>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl