


VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Wkładka gniazda SC-RJ



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka gniazda SC-RJ, duplex, do ramki VS-A-F-IP67, można stosować do włókien szklanych (wielo- i jednomodowych), włókien PCF i polimerowych

Korzyści

- Wysoka niezawodność dzięki kompleksowym środkom zapewnienia jakości
- Optymalna precyzja (stabilność) dzięki zastosowaniu tulei ceramicznych
- Przyszłościowe rozwiązanie dzięki zgodności RoHS 2
- Skoordynowana kompatybilność z adapterami na szynę DIN

Dane handlowe

Numer artykułu	1652978
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACG
Klucz produktu	ABNIDA
Strona katalogu	Strona 354 (C-2-2019)
GTIN	4017918969943
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,7 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Wkładka gniazda SC-RJ



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	SCRJ
Typ produktu	Wkładka żeńska
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SCRJ
Zastosowanie	Złączka światłowodowa
Liczba gniazd na moduły	1
Ilość gniazd	2
Wykonanie	Gniazdo
Wyprowadzenie kabla	proste

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Światłowód
---------------------	------------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica feruli	2,50 mm
-----------------	---------

Dane materiału

Kolor	czarny
Kolor części obudowy	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	ceramika cyrkoniowa
materiał styku	Stop miedzi
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna szklane
plaszcz zewnętrzny, kolor	srebrny
Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	40 N
olejoodporność	nie

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
włókno	POF, PCF, GOF
typ włókna	GOF, PCF, POF

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Wkładka gniazda SC-RJ



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>

Tłumienie	≤ 0,2 dB
Środek transmisyjny	Światłowód

Parametry mechaniczne

Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	40 N
--	------

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 50 °C
Odporność na UV	nie
olejoodporność	nie

Normy i przepisy

Odporność na UV	nie
olejoodporność	nie

Montaż

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Wkładka gniazda SC-RJ

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Wkładka gniazda SC-RJ



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Wkładka gniazda SC-RJ

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>



Akcesoria

VS-A-F-IP67 - Rama do nabudowania

1653744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653744>



Rama do zabudowy, IP67, do systemu Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



Rama do zabudowy, IP67, do systemu Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl