

VS-SCRJ-GOF-KU - Złączki światłowodowe



1654358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654358>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka sprzęgła SC-RJ, duplex, do panelu krosowniczego VS-PP-19-1HE-16-F, wyjścia terminalu VS-TO...F... i przednia płyta z danymi VS-SI-FP-2F, stosowane do włókien typu GOF (wielomodowych i jednomodowych), HCS i polimerowych

Korzyści

- Wysoka niezawodność dzięki kompleksowym środkom zapewnienia jakości
- Optymalna precyzja (stabilność) dzięki zastosowaniu tulei ceramicznych
- Przyszłościowe rozwiązanie dzięki zgodności RoHS 2
- Skoordynowana kompatybilność z adapterami na szynę DIN

Dane handlowe

Numer artykułu	1654358
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACG
Klucz produktu	ABNIDA
Strona katalogu	Strona 380 (C-2-2019)
GTIN	4017918970635
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,7 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	CH

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	SCRJ
Typ produktu	Wkładka żeńska
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SCRJ
Liczba gniazd na moduły	1
Ilość gniazd	2
Wykonanie	Gniazdo
Wyprowadzenie kabla	proste

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Światłowód
---------------------	------------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica feruli	2,50 mm
-----------------	---------

Dane materiału

Kolor	czarny
Kolor części obudowy	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	ceramika cyrkonkowa
materiał styku	Stop miedzi
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna szklane
plaszcz zewnętrzny, kolor	srebrny
Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	40 N
olejoodporność	nie

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
włókno	POF, PCF, GOF
typ włókna	GOF, PCF, POF
Tłumienie	≤ 0,2 dB

VS-SCRJ-GOF-KU - Złączki światłowodowe



1654358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654358>

Środek transmisyjny	Światłowód
---------------------	------------

Parametry mechaniczne

Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	40 N
--	------

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 50 °C
temperatura otoczenia (układanie)	-40 °C ... 85 °C
Odporność na UV	nie
olejoodporność	nie

Normy i przepisy

Odporność na UV	nie
olejoodporność	nie

Montaż

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

VS-SCRJ-GOF-KU - Złączki światłowodowe

1654358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654358>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654358>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-SCRJ-GOF-KU - Złączki światłowodowe



1654358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654358>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-SCRJ-GOF-KU - Złączki światłowodowe

1654358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654358>



Akcesoria

VS-PP-19-1HE-16-F - Rozdzielacz

1652994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652994>

Panel patch, montaż 19", IP20, z 16 wyprowadzeniami gniazd do wkładek stykowych z systemem Freenet



VS-SI-FP-2F - Płyta czołowa danych

1658532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658532>

Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne, z dwoma gniazdami Freenet



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl