

HC-B 6-PR-DI - Uszczelka profilowana



1663022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663022>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uszczelka profilowana do obudowy podstawy konstrukcji B6



Dane handlowe

Numer artykułu	1663022
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAZ
Klucz produktu	BF7AAZ
Strona katalogu	Strona 571 (C-4-2013)
GTIN	4017918155599
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,21 g
Numer taryfy celnej	40169300
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 6-PR-DI - Uszczelka profilowana



1663022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663022>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uszczelka
--------------	-----------

Dane materiału

Materiał (GRP)	NBR
----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Uszczelka profilowana musi być przyklejona do obudowy (np. Loctite 4204), nie nadaje się do obudowy ADVANCE i HC-... EMV.
----------------------	---

HC-B 6-PR-DI - Uszczelka profilowana



1663022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663022>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001181
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401601
-------------	----------

HC-B 6-PR-DI - Uszczelka profilowana



1663022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663022>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl