

HC-M-PN3-3,00-BU-V - Styk pneumatyczny



1663556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663556>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo pneumatyczne z zaworem, do modułu HC-M-PN3, wewnętrzna średnica węża 3,0 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1663556
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACZ
Klucz produktu	BF7ACZ
Strona katalogu	Strona 593 (C-2-2019)
GTIN	4017918123369
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,07 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,92 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-M-PN3-3,00-BU-V - Styk pneumatyczny



1663556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663556>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk pneumatyczny
Wykonanie	pojedynczy styk żeński
Wbudowany zawór	tak
Seria	HC-M-03-PN

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze węża
-------------------------	----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	8,2 mm
Wysokość	8,2 mm
Głębokość	25,5 mm

Parametry mechaniczne

Średnica przyłącza węża podciśnieniowego	3 mm
Średnica styków	5,2 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	Buna-N
materiał styku	Delrin acetal
Materiał (GRP)	Polipropylen

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Parametry

Ciśnienie robocze	8,00 bar
-------------------	----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

HC-M-PN3-3,00-BU-V - Styk pneumatyczny


1663556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663556>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



HC-M-PN3-3,00-BU-V - Styk pneumatyczny

1663556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663556>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663556>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-M-PN3-3,00-BU-V - Styk pneumatyczny

1663556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663556>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-M-PN3-3,00-BU-V - Styk pneumatyczny

1663556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663556>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-PN3-3,00-BU-V - Styk pneumatyczny

1663556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663556>



Akcesoria

HC-M-PN3-ERSORI - Pierścień uszczelniający

1408203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408203>

Wymiana oringu do styków męskich pneumatyki HC-M-PN3...ST



HC-M-03-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej

1417433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417433>



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 3, Gniazdo, Pin, zastosowanie: Pneumatyka, do węży o średnicy wewnętrznej 1,6 / 3 / 4 mm

HC-M-PN3-3,00-BU-V - Styk pneumatyczny

1663556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663556>



HC-M-PN3-3,00-ST - Styk pneumatyczny

1663491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663491>



Wtyk pneumatyczny, do modułu HC-M-PN3, wewnętrzna średnica węża 3,0 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl