

SACC-V-3CON-PG9/B-1L-S - Wtyk zaworowy



1671153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671153>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy B (10 mm), Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1671153
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2DBA
Klucz produktu	BF2DBA
Strona katalogu	Strona 30 (C-2-2019)
GTIN	4017918135003
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	31,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ

SACC-V-3CON-PG9/B-1L-S - Wtyk zaworowy



1671153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671153>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza do zaworów
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg9

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 4 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$> 2 \text{ G}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	24 V AC
	24 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	Ochrona przed przepięciami; dioda Zenera

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przyłącza	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	22 ... 13

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED żółta
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	6 mm ... 8 mm
---------------------	---------------

SACC-V-3CON-PG9/B-1L-S - Wtyk zaworowy



1671153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671153>

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał obudowy wtyku zaworowego	PA
Materiał styku	CuSn
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego	PBT
materiał powierzchni styku	Ag

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyk zaworowy
Rodzaj gwintu głowicy	B (10 mm)

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50 (wtykowe złącza do zaworów)
-----------------------	--------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C (Wtyk zaworowy)

Normy i przepisy

Złącza wtykowe do zaworów

Normy/przepisy	EN 175301-803
----------------	---------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------


SACC-V-3CON-PG9/B-1L-S - Wtyk zaworowy

1671153


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671153>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat



SACC-V-3CON-PG9/B-1L-S - Wtyk zaworowy



1671153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671153>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671153>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

SACC-V-3CON-PG9/B-1L-S - Wtyk zaworowy



1671153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671153>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ECLASS-13.0	27440105

ETIM

ETIM 8.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACC-V-3CON-PG9/B-1L-S - Wtyk zaworowy

1671153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671153>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-V-3CON-PG9/B-1L-S - Wtyk zaworowy

1671153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671153>



Akcesoria

SAC-3P-100,0-PUR/0,5 - Krążek kabla

1457393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457393>



Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), 3-żyłowy, kolor pojedynczych żył: czarny 1, czarny 2, zielono/żółty, długość kabla: 100 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl