

VS-08-ST-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1688573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688573>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka styków męskich RJ45 CAT5e, 8-polowa, ekranowana, złącze IDC, do skrętek AWG 26 i sztywnych żył AWG 26 ... 24

Korzyści

- Łatwy montaż za pomocą zaciskarki

Dane handlowe

Numer artykułu	1688573
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAAE
Klucz produktu	ABNAAG
Strona katalogu	Strona 168 (PC-2007)
GTIN	4017918622404
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,437 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

VS-08-ST-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1688573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688573>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Ilość gniazd	1
Wykonanie	RJ45
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste
Pozycje/styki	8P8C

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1,5 A
Opór przejścia	< 20 mΩ (Styk) < 100 mΩ (Ekran)
Zakres częstotliwości	100 MHz
Rezystancja izolacji	> 500 MΩ
Prąd znamionowy I _N	1,5 A
rezystencja przejścia pary styków	< 20 Ω
Rezystancja przejścia	> 10 mΩ (druć - IDC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Prędkość transmisji	1 GBit/s

Wymiary

Szerokość	11,6 mm
Wysokość	12,1 mm
Długość	24,1 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Brąz fosforowy
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałaka ryglującego	PC

VS-08-ST-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1688573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688573>

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4,6 mm ... 5,8 mm
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	1000 V
Napięcie pomiarowe żyła/ekran	1500 V

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
siła wtykania na styk sygnałowy	< 20,00 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	< 20 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Przylącze zaciskane
Rodzaj przylącza	Przylącze zaciskane

VS-08-ST-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1688573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688573>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688573>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-08-ST-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1688573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688573>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-ST-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1688573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688573>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-ST-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1688573


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688573>

Akcesoria

VS-08-T-RJ45/IP 20 - Obudowy tulejowe RJ45

1688638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688638>




Obudowa tulejowa RJ45, IP20, do wkładki styków męskich VS-08-ST-RJ45, z ryglowaniem Push-Pull do ram do nabudowania, do kabli o średnicy 5,0 mm ... 6,5 mm

VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Obudowy tulejowe RJ45

1652295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652295>



Obudowa tulejowa RJ45, IP20, do wkładki wtyku VS-08-ST-RJ45, z ryglowaniem Push-Pull do ram do nabudowania, wersja toczona, do Factoryline Modular Managed-Switches, do kabli o średnicy 5,0 mm ... 6,5 mm

VS-08-ST-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45



1688573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688573>

VS-08-T-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45

1688696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688696>



Obudowa tulejowa RJ45, IP67, do wkładki styku męskiego VS-08-ST-RJ45, z rygłem Push-Pull do ram nabudowanych, do kabli o średnicy 5,0 mm ... 6,5 mm

VS-08-KS/GR - Tuleja usztywniająca RJ45

1689213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689213>



Tuleja zabezp. przed przełamaniem RJ45, do wkładek st. męskich VS-08-ST-RJ45, do kabli o średnicy do 6 mm, kolor: szary

VS-08-ST-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45

1688573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688573>



VS-08-KS/GN - Tuleja usztywniająca RJ45

1689226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689226>



Tuleja przeciwzgięciowa RJ45, do wkładek wtyków VS-08-ST-RJ45, kabli o średnicy do 6 mm, kolor: ziel.

CRIMPFOX LC - Praska zaciskowa

1206696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206696>



Podstawowe szczypce do zaciskania, z krótkimi uchwytami, bez nasadek zaciskowych, z mocowaniem nastawnika

VS-08-ST-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45

1688573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688573>



CRIMPFOX LC-RJ 45S - Wkładka zaciskająca

1207420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207420>



Matryca do podstawowych szczypiec zaciskowych CRIMPFOX LC,
do zaciskania wkładki styków męskich VARIOSUB RJ45 VS-08-ST-RJ45

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl