

SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Puszka czujników - urządzeń wyk., zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23 180°, ekranowanie: nie

Korzyści

- Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
- Oszczędność miejsca: skrzynka rozdzielcza z podwójnymi wyprowadzeniami dla dwóch czujników na gnieździe

Dane handlowe

Numer artykułu	1692789
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3CBB
Klucz produktu	BF3CBB
Strona katalogu	Strona 114 (PC-2009)
GTIN	4017918177850
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	166,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	149,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.

Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Liczba biegunów	5
Zastosowanie	Standard
Ilość gniazd	8
Kodowanie	A
Dioda LED	nie

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki O-ring	NBR
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwyty styków	PA
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwyty styków po stronie przew. gł.	PA
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	pozlacane
Materiał (GRP)	PA
	PA

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	54 mm
Wysokość	34 mm
Długość	155 mm

SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Złącze wtykowe M23
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 15
	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16
	3 / 2 (B) = 8
	4 / 4 (A) = 3
	4 / 2 (B) = 14
	5 / 4 (A) = 17
	5 / 2 (B) = 9
	6 / 4 (A) = 2
	6 / 2 (B) = 13
	7 / 4 (A) = 11
	7 / 2 (B) = 10
	8 / 4 (A) = 1
	8 / 2 (B) = 18
	1-8 / 1 (+ 120 V) = 19
	1-8 / 3 (0 V) = 6
	1-8 / 5 (PE) = 12

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	135 V
Napięcie znamionowe U_N	120 V AC
	120 V DC
prąd zmierzony łącznie	12 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	Gniazdo M12
Rodzaj przyłącza	Złącze wtykowe M23
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm

Warunki środowiskowe i żywotność

SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C

SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.




1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

Rysunki

Rysunek schematyczny




Gniazdo rozszerzeń M12, 5-biegunowe

SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

Rysunek wymiarowy




SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.


1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

Schemat



Rysunek schematyczny



SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	120 V	-	22 - 16	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	120 V	-	22 - 16	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511				
---	--	--	--	--

SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

Akcesoria

RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Kabel zbiorczy

1684056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684056>



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, liczba biegunów: 19, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260765

RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U - Kabel zbiorczy

1684069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684069>



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk. Tworzywo sztuczne, liczba biegunów: 19, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23, PUR/PVC, długość przewodów: 10 m, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260764

SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Kabel zbiorczy

1684072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684072>



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, liczba biegunów: 19, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260753

RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - Kabel zbiorczy

1684085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684085>



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, liczba biegunów: 19, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23, PUR/PVC, długość przewodów: 10 m, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260752

SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów

1000042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000042>



Złącza wtykowe przewodów, liczba biegunów: 19, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Dławnica gwintowana M23, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237971

V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów

1000044

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000044>



Złącza wtykowe przewodów, liczba biegunów: 19, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Dławnica gwintowana M23, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237973

SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

MSK 1 - Zaślepka metalowa

1665897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665897>



Zaślepka metalowa, stopień ochrony: IP67, w stanie zaryglowanym, kolor: srebrny, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245640

SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

MSK 2 - Osłonka

1665907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665907>

Osłonka, stopień ochrony: IP67, w stanie zaryglowanym, kolor: srebrny, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245641



KSK 1 - Zaślepka

1685013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685013>

pokrywa z tworzywa sztucznego, do nieprzyporządkowanych wtyków M23



SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

2809128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809128>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

PLUSCON-RCS - Klucz rurowy

1665062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665062>



Klucz rurowy

SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SACB-8/16-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692789>

SACC BIT M12-D20 - Narzędzie

1208445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208445>

Nasadka wtykowa do montażu konfekcjonowanych złączy wtykowych M12 z radełkowaniem o średnicy 20 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl