

GKM 1 GY - Uchwyt oznacznika kabli

1750498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1750498>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznacznika kabli, szary, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 0 ... 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm

Korzyści

- Do opisu można użyć SS-ZB..., UC-TM... albo ZB...
- Oznaczniki przewodów mocowane są bezpośrednio na przewodach

Dane handlowe

Numer artykułu	1750498
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG231A
Klucz produktu	BG231A
Strona katalogu	Strona 242 (C-3-2019)
GTIN	4017918028299
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,208 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,198 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

GKM 1 GY - Uchwyt oznacznika kabli

1750498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1750498>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Zestaw mocujący

Wymiary

Szerokość	9 mm
Długość	20 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	0 mm ... 5,2 mm
Średnica zewnętrzna min.	0 mm
Średnica zewnętrzna maks.	5,2 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA/ABS
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	0 mm ... 5,2 mm
------------------------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	przyczepić
----------------	------------

GKM 1 GY - Uchwyt oznaczniaka kabli

1750498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1750498>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

GKM 1 GY - Uchwyt oznacznika kabli

1750498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1750498>



Akcesoria

UC-EM (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0825503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825503>




Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UC-EM (20X9) TQ - Szyldzik zapadkowy

0825504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825504>



Szyldzik zapadkowy, Mata, turkus, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

GKM 1 GY - Uchwyt oznacznika kabli

1750498


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1750498>



UC-EM (20X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0827637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827637>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UCT-EM (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0801471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801471>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

GKM 1 GY - Uchwyt oznacznika kabli

1750498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1750498>



UCT-EM (20X9) TQ - Oznaczanie urządzeń

0801473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801473>



Oznaczanie urządzeń, Mata, turkus, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

UCT-EM (20X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0801472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801472>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

GKM 1 GY - Uchwyt oznacznika kabli

1750498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1750498>



SS-ZB WH - Taśma oznaczników do styczników

5031171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5031171>




Taśma oznaczników do styczników, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

SS-ZB YE - Taśma oznaczników do styczników

5031650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5031650>



Taśma oznaczników do styczników, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl