

HC-B 16-SML-67/M2PG21 - Obudowa



1771655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771655>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa cokołowa, z jarzmem wzdłużnym, wys. 67 mm, ze zł. śrubowym, 2x Pg21

Dane handlowe

Numer artykułu	1771655
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 573 (PC-2011)
GTIN	4017918036379
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	370 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	369,89 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 16-SML-67/M2PG21 - Obudowa



1771655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771655>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x Pg21
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	67 mm
Długość	117 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	28 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki Uszczelka kabla	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałaka ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x Pg21
typ ryglowania	Pałak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

HC-B 16-SML-67/M2PG21 - Obudowa

1771655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771655>



Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-SML-67/M2PG21 - Obudowa


1771655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771655>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-B 16-SML-67/M2PG21 - Obudowa

1771655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771655>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl