

KGG-MSTB 2,5/ 6 - Obudowy kablowe

1803905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803905>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy kablowe, raster: 0 mm, liczba biegunów: 6, kolor: zielony



Dane handlowe

Numer artykułu	1803905
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZDC
Klucz produktu	AAHZDC
Strona katalogu	Strona 349 (C-1-2013)
GTIN	4017918046057
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,15 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,89 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

KGG-MSTB 2,5/ 6 - Obudowy kablowe



1803905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803905>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy kablowe
Rodzina produktów	KGG-MSTB 2,5
Liczba biegunów	6
Raster	0,00 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	HB
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	ABS
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	90 °C

Wymiary

Szerokość	19 mm
Wysokość	37 mm
Raster	0,00 mm

Wskazówki

Informacje ogólne	Wtyk przyłączeniowy COMBICON do zamówienia osobno
-------------------	---

KGG-MSTB 2,5/ 6 - Obudowy kablowe

1803905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803905>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803905>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

KGG-MSTB 2,5/ 6 - Obudowy kablowe

1803905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803905>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460402
ECLASS-12.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGG-MSTB 2,5/ 6 - Obudowy kablowe

1803905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803905>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

KGG-MSTB 2,5/ 6 - Obudowy kablowe

1803905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803905>



Akcesoria

SBS 2,5/7,5 - Oznacznik do zacisków

1007604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007604>



Oznacznik do zacisków, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Označovací kolík, perforowany, rodzaj montażu: zatrzasknięcie, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 7,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 7,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

CUC-DST-ABK-CP7,5 - Tuleja przeciwzałamaniowa

1419794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419794>



Tuleja przeciwzałamaniowa, stopień ochrony: IP20, kolor: czarny

KGG-MSTB 2,5/ 6 - Obudowy kablowe

1803905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803905>



CUC-DST-ABK-CP9 - Tuleja przeciwałamaniowa

1419792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419792>


Tuleja przeciwałamaniowa, stopień ochrony: IP20, kolor: czarny



MSTB 2,5/ 6-ST - Złącze do PCB

1754520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1754520>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

KGG-MSTB 2,5/ 6 - Obudowy kablowe




1803905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803905>

MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Złącze do PCB

1757051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1757051>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MSTB 2,5/ 6-STF - Złącze do PCB

1786873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1786873>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-STF, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

KGG-MSTB 2,5/ 6 - Obudowy kablowe



1803905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803905>

MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Złącze do PCB

1778027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1778027>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: MSTB 2,5/-STF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

IC 2,5/ 6-ST-5,08 - Złącze do PCB

1786213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1786213>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: IC 2,5/-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

KGG-MSTB 2,5/ 6 - Obudowy kablowe



1803905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803905>

IC 2,5/ 6-STF-5,08 - Złącze do PCB

1825352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1825352>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: IC 2,5/...-STF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

GMSTB 2,5/ 4-ST - Złącze do PCB

1766903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1766903>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: GMSTB 2,5/...-ST, raster: 7,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

KGG-MSTB 2,5/ 6 - Obudowy kablowe

1803905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803905>



GMSTB 2,5/ 4-ST-7,62 - Złącze do PCB

1767025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1767025>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: GMSTB 2,5/...-ST, raster: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl