

KGS-MSTB 2,5/18 - Obudowy kablowe



1805592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805592>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy kablowe, raster: 0 mm, liczba biegunów: 18, wymiar a: 90 mm, kolor: zielony

Dane handlowe

Numer artykułu	1805592
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZDD
Klucz produktu	AAHZDD
Strona katalogu	Strona 194 (CC-2005)
GTIN	4017918046606
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,69 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,8 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

KGS-MSTB 2,5/18 - Obudowy kablowe



1805592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805592>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy kablowe
Rodzina produktów	KGS-MSTB 2,5
Liczba biegunów	18
Raster	0,00 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	HB
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	ABS

Wymiary

Szerokość	19,8 mm
Wysokość	55,8 mm
Raster	0,00 mm

KGS-MSTB 2,5/18 - Obudowy kablowe

1805592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805592>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805592>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

KGS-MSTB 2,5/18 - Obudowy kablowe

1805592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805592>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402
ECLASS-11.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGS-MSTB 2,5/18 - Obudowy kablowe



1805592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805592>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

KGS-MSTB 2,5/18 - Obudowy kablowe

1805592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805592>




Akcesoria

KGS-MSTB 2,5/ DST - Obudowy kablowe

1784914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784914>



Przezroczysty uchwyt szyldzików, opisywany paskami oznaczników SBS 2,5/7,5

SBS 2,5/7,5 - Oznacznik do zacisków

1007604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007604>



Oznacznik do zacisków, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Oznacovací kolík, perforowany, rodzaj montażu: zatrzasknięcie, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 7,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 7,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

KGS-MSTB 2,5/18 - Obudowy kablowe



1805592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805592>

KD-KGS-MSTB - Akcesoria

1804658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1804658>




Tuleja zabezpieczająca przed przełamaniem, pasuje do obudów kablowych KGS-... zapobiega przełamaniu się kabla

MSTB 2,5/18-ST - Złącze do PCB

1754766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1754766>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: MSTB 2,5/-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

KGS-MSTB 2,5/18 - Obudowy kablowe




1805592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805592>

MSTB 2,5/18-ST-5,08 - Złącze do PCB

1757174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1757174>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MSTB 2,5/18-STF - Złącze do PCB

1786996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1786996>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-STF, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

KGS-MSTB 2,5/18 - Obudowy kablowe



1805592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805592>

MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Złącze do PCB

1778140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1778140>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-STF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

IC 2,5/18-ST-5,08 - Złącze do PCB

1786336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1786336>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: IC 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

KGS-MSTB 2,5/18 - Obudowy kablowe



1805592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805592>

IC 2,5/18-STF-5,08 - Złącze do PCB

1825475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1825475>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: IC 2,5/...-STF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

GMSTB 2,5/12-ST - Złącze do PCB

1766987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1766987>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: GMSTB 2,5/...-ST, raster: 7,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

KGS-MSTB 2,5/18 - Obudowy kablowe



1805592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805592>

GMSTB 2,5/12-ST-7,62 - Złącze do PCB

1767106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1767106>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: GMSTB 2,5/...-ST, raster: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl