

# KGS-MSTB 2,5/20 - Obudowy kablowe



1805615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805615>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy kablowe, raster: 0 mm, liczba biegunów: 20, wymiar a: 100 mm, kolor: zielony

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1805615              |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | AAHZDD               |
| Klucz produktu                      | AAHZDD               |
| Strona katalogu                     | Strona 194 (CC-2005) |
| GTIN                                | 4017918046620        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 28,98 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 28,75 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099             |
| Kraj pochodzenia                    | PL                   |

# KGS-MSTB 2,5/20 - Obudowy kablowe



1805615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805615>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Typ produktu      | Obudowy kablowe |
| Rodzina produktów | KGS-MSTB 2,5    |
| Liczba biegunów   | 20              |
| Raster            | 0,00 mm         |

### Dane materiału

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Kolor                        | zielony |
| Klasa palności wg UL 94      | HB      |
| Grupa materiału izolacyjnego | I       |
| Materiał izolacyjny          | ABS     |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 19,8 mm |
| Wysokość  | 55,8 mm |
| Raster    | 0,00 mm |

# KGS-MSTB 2,5/20 - Obudowy kablowe

1805615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805615>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805615>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# KGS-MSTB 2,5/20 - Obudowy kablowe

1805615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805615>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460402 |
| ECLASS-12.0 | 27460402 |
| ECLASS-11.0 | 27460402 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# KGS-MSTB 2,5/20 - Obudowy kablowe

1805615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805615>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# KGS-MSTB 2,5/20 - Obudowy kablowe

1805615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805615>




## Akcesoria

### KGS-MSTB 2,5/ DST - Obudowy kablowe

1784914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784914>



Przezroczysty uchwyt szyldzików, opisywany paskami oznaczników SBS 2,5/7,5

---

### SBS 2,5/7,5 - Oznacznik do zacisków

1007604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007604>



Oznacznik do zacisków, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Oznacovací kolík, perforowany, rodzaj montażu: zatrzasknięcie, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 7,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 7,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# KGS-MSTB 2,5/20 - Obudowy kablowe

1805615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805615>



## KD-KGS-MSTB - Akcesoria

1804658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1804658>




Tuleja zabezpieczająca przed przełamaniem, pasuje do obudów kablowych KGS-... zapobiega przełamaniu się kabla

---

## MSTB 2,5/20-ST - Złącze do PCB

1754805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1754805>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 20, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 20, ilość przyłączy: 20, rodzina produktów: MSTB 2,5/-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# KGS-MSTB 2,5/20 - Obudowy kablowe




1805615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805615>

## MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Złącze do PCB

1757190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1757190>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 20, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 20, ilość przyłączy: 20, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## MSTB 2,5/20-STF - Złącze do PCB

1787018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1787018>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 20, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 20, ilość przyłączy: 20, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-STF, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# KGS-MSTB 2,5/20 - Obudowy kablowe



1805615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805615>

## MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Złącze do PCB

1778166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1778166>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 20, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 20, ilość przyłączy: 20, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-STF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## IC 2,5/20-ST-5,08 - Złącze do PCB

1786352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1786352>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 20, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 20, ilość przyłączy: 20, rodzina produktów: IC 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# KGS-MSTB 2,5/20 - Obudowy kablowe



1805615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1805615>

## IC 2,5/20-STF-5,08 - Złącze do PCB

1825491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1825491>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 20, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 20, ilość przyłączy: 20, rodzina produktów: IC 2,5/...-STF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)