

EH 70 F-C DS/ABS BK9005 - Góra obudowy



2201831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201831>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja niska, otwór przyłączeniowy po obu stronach, szerokość: 70,1 mm, wysokość: 74,65 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: czarny (9005)

Korzyści

- Montaż na szynie DIN lub na ścianie pozwala na zamocowanie urządzenia w sposób dostosowany do danej aplikacji
- Łatwe projektowanie dzięki różnym współczynnikom kształtu obudowy
- Pełna elastyczność dzięki ułożeniu PCB poziomo, frontalnie lub prostopadłe do przodu urządzenia
- Trzy wersje pokrywy pozwalają na indywidualne przyłącza PCB
- Integracja różnych przyłączy PCB zapewniająca funkcjonalną koncepcję urządzenia

Dane handlowe

Numer artykułu	2201831
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCHC
Klucz produktu	ACHCHC
GTIN	4046356911832
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	27,67 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27,67 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	IN

EH 70 F-C DS/ABS BK9005 - Góra obudowy



2201831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201831>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzina produktów	EH 70
Wykonanie	Góra obudowy, konstrukcja niska, otwór przyłączeniowy po obu stronach
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	EH

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	70,1 mm
Wysokość	74,65 mm
Głębokość	36,95 mm
Głębokość od powierzchni oparcia podstawy	19,95 mm

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	HB
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	ABS

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

EH 70 F-C DS/ABS BK9005 - Góra obudowy



2201831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201831>

Sposób mocowania PCB	Zatrząsk
----------------------	----------

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

EH 70 F-C DS/ABS BK9005 - Góra obudowy

2201831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201831>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201831>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

EH 70 F-C DS/ABS BK9005 - Góra obudowy

2201831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201831>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

EH 70 F-C DS/ABS BK9005 - Góra obudowy

2201831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201831>



Konieczne akcesoria

EH 70 F-B/ABS BK9005 - Podstawa obudowy

2201818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201818>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, płaska konstrukcja, szerokość: 70,1 mm, wysokość: 75 mm, głębokość: 30,3 mm, kolor: czarny (9005)

EH 70 F-B/ABS GY7035 - Podstawa obudowy

2201819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201819>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, płaska konstrukcja, szerokość: 70,1 mm, wysokość: 75 mm, głębokość: 30,3 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Akcesoria

EH 70 F-C DS/ABS BK9005 - Góra obudowy

2201831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201831>



EH 17,5 F-FP/ABS BK9005 - Zaślepka

2201846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201846>



Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (niska konstrukcja), ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 16,3 mm, wysokość: 33,39 mm, głębokość: 13,67 mm, kolor: czarny (9005)

EH 17,5 F-FP/ABS GY7035 - Zaślepka

2201847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201847>



Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (niska konstrukcja), ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 16,3 mm, wysokość: 33,39 mm, głębokość: 13,67 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl