

UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-BASIC płytek drukowanych o szerokości 108 mm



Korzyści

- Różne profile bazowe zawierające po trzy poziomy PCB
- Pokrywy modułowe o różnych kształtach umieszczane w dowolnym miejscu
- Kompatybilność z wieloma standardowymi rodzajami przyłączy
- Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
- Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	2202021
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDAC
Klucz produktu	ACHDAC
GTIN	4055626005324
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,09 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17,8 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy składane - bok
Rodzina produktów	UM-BASIC/PRO 108
Wykonanie	Element boczny (lewy) ze stopą montażową na szynę DIN
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM-BASIC

Wymiary

Szerokość	19,5 mm
Wysokość	127,8 mm
Głębokość	39,45 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	32,45 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	3
Sposób mocowania PCB	Wsunięcie/przymocowanie za pomocą dodatkowych elementów
powierzchnia płytek drukowanych	700 mm ² ... 1200 mm ² (na cm profilu podstawowego)
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN / na ścianie (z opcjonalnym kołnierzem mocującym)
----------------	--

UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

Konieczne akcesoria

UM-BASIC PROFILE - Profil

2200149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200149>




Obudowy z profili pasmowych, Zatrask z elementami bocznymi, zatrask z nóżką, Profil podstawowy, kolor: jasnoszary (7035), długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 200 cm, głębokość: 19,8 mm, Uwaga: potrzebna długość profilu = długość PCB – 16,2 mm

UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - Element boczny

2202022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202022>



Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-BASIC płytek drukowanych o szerokości 108 mm

Akcesoria

UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

UM-BASIC/PRO PE CONTACT L1 - Styk uziemienia funkcyjnego

2202025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202025>



Styk PE do profilu do PCB UM-BASIC do połączenia płytki drukowanej na poziomie 1 z szyną nośną

UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny

2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

UM-BASIC/PRO PE CONTACT L2 - Styk uziemienia funkcyjnego

2202026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202026>



Styk PE do obudowy UM-BASIC do połączenia płytki drukowanej na poziomie 2 z szyną nośną

UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego

2202027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202027>



Styk PE do obudowy UM-BASIC do połączenia płytki drukowanej na poziomie 3 z szyną nośną

UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny

2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - Rygiel

2202031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202031>



Element ryglujący do blokowania najwyższej płytki drukowanej na obudowach UM-BASIC/PRO przy krawędzi

UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - Rygiel

2202028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202028>



Element ryglujący do ryglowania płytki drukowanej na poziomie 1 na obudowach UM-BASIC/PRO

UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny

2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - Rygiel

2202029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202029>



Element ryglujący do ryglowania płytki drukowanej na poziomie 2 na obudowach UM-BASIC/PRO

UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - Rygiel

2202030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202030>



Element ryglujący do ryglowania płytki drukowanej na poziomie 3 na obudowach UM-BASIC/PRO

UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny

2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - Kołnierz mocujący

2202032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202032>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na ścianie, kolor: jasnoszary (7035),
Kołnierz mocujący do bezpośredniego montażu na ścianie



UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - Stopa

2202023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202023>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie montażowej, do szyny DIN do
montażu pod UM-BASIC PROFILE (szerokość: 108 mm), kolor: jasnoszary
(7035), Nóżka



UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - Pokrywa

2202035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202035>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Osłona, kolor: transparentny, szerokość: 73 mm, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 100 cm, wysokość: 24 mm, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB - 19 mm

UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - Pokrywa

2202036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202036>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Osłona, kolor: transparentny, szerokość: 73 mm, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 100 cm, wysokość: 63,2 mm, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB - 19 mm

UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - Pokrywa

2202037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202037>

Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Osłona, kolor: transparentny, szerokość: 92 mm, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 100 cm, wysokość: 34 mm, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB - 19 mm




UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - Element boczny

2202034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202034>

Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Element boczny do niskiej osłony profilu w kształcie litery U, kolor: jasnoszary (7035), szerokość: 10,35 mm, wysokość: 78,43 mm, głębokość: 29,75 mm



UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny

2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Element boczny do osłony profilu w kształcie litery U, kolor: jasnoszary (7035), szerokość: 10,35 mm, wysokość: 78,49 mm, głębokość: 68,95 mm

UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY - Element boczny

2202047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202047>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Element boczny do osłony profilu w kształcie litery U, kolor: jasnoszary (7035), szerokość: 10,35 mm, wysokość: 97,51 mm, głębokość: 39,7 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl