

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN do komputera Raspberry Pi (pasuje do Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); zestaw składający się z części dolnej, części górnej, pokrywy i uchwytu PCB; obudowa zgodna z normą DIN 43880

Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dużo miejsca na dodatkowe połączenia na uniwersalnych płytkach perforowanych i płytkach dodatkowych
- Możliwość zastosowania listwy GPIO dzięki technice przyłączeniowej serii PTSM
- Proste połączenie moduł-moduł dzięki łączeniu magistrali za pomocą szyn DIN

Dane handlowe


Numer artykułu	2202874
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBAE
Klucz produktu	ACHBAE
GTIN	4055626257211
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	119,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	119,4 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Wykonanie	Zestaw obudowy
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	BC

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	107,6 mm
Wysokość	89,7 mm
Głębokość	62,2 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C

Temperatura otoczenia	20 °C
Współczynnik redukcji	1

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C

Temperatura otoczenia	30 °C
Współczynnik redukcji	0,84

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C

Temperatura otoczenia	40 °C
Współczynnik redukcji	0,72

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C

Temperatura otoczenia	50 °C
Współczynnik redukcji	0,6

2202874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202874>

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C

Temperatura otoczenia	60 °C
Współczynnik redukcji	0,48

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 70 °C

Temperatura otoczenia	70 °C
Współczynnik redukcji	0,38

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Zatrask
----------------------	---------

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
----------------	---------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202874>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190201

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

2202874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202874>

Akcesoria

RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adapter

2202906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202906>


Opcjonalny adapter do obudowy RPI-BC do zastosowania Raspberry Pi A+



HBUS 107,6-16P-1S BK P1 - Konektor na szynę nośną

2202876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202876>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 30 V, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Obudowa elektroniki



2202874


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202874>

RPI-BC INT-PCB SET - Płytki druk.

2202994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202994>

Płytki uniwersalne PCB z interfejsem GPIO i złączkami PTSM




RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - Płytki druk.

2202995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202995>

Płytki uniwersalne PCB z interfejsem HBUS i pasującą listwą męską



2202874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202874>

PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - listwa styków męskich

2202993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202993>




Złącze męskie do połączenia dodatkowej płytki PCB lub perforowanej płytki PCB z HBUS

PSTD 0,65X0,65/40-2,54 - Złącze żeńskie

2202992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202992>



Złącze żeńskie do połączenia dodatkowej płytki PCB lub perforowanej płytki PCB z GPIO komputera Raspberry Pi

2202874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202874>

STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT - Zasilacz

1170954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1170954>



Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym, STEP POWER, zaciski Push-in,
Montaż na szynie DIN i bezpośredni, wejście: 1-fazowy, wyjście: 5 V DC / 3 A

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl